

许昌干式伸缩喷漆房 福克尼迪环保

产品名称	许昌干式伸缩喷漆房 福克尼迪环保
公司名称	济南福克尼迪环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘经济开发区
联系电话	13173014333

产品详情

在满足工艺要求的前提下尽量要选用经济适用型给排风的风机，同时要求给风风机的给风量要比排风风量大10%，以确保漆房微正压。

在制作安装时一定要按设计要求去作，避免随意更改图纸，以保证漆房的安装质量。

给排风系统的过滤器及漆雾净化器要定期清理，以防对系统的操作环境造成破坏。必须建立健全相关的维护保养制度，并设专人负责。

对于干式喷漆房过滤下来的固体废物和湿式漆房过滤下来的废渣废水必需经过妥善处理，避免二次污染。

移动伸缩房构成内容本喷漆净化设备具有喷漆净化功能。能对喷漆产生的过喷漆雾进行漆雾治理，达标排放，设备有室体、排风系统、漆雾处理系统、照明系统、电控系统等组成。二、移动伸缩房各系统说明1、无泵水幕室体:设备主机采用优质镀锌板制作。2、排风系统：采用一台22KW型高效双进风机排风。3、漆雾处理系统：喷漆室采用一台无泵水幕漆雾净化机处理过喷漆雾（带活性炭）。三、无泵水幕概述1.无泵水幕喷漆室是一种技术先进的喷漆漆雾净化处理设备

环境对喷烤漆质量的影响不可忽视.由于烤漆房对现场要求非常严格，现场温度应控制在15 -35 ，湿度35%-75%，干式伸缩喷漆房厂家，烤漆房应采用密封式，所有进入烤漆房的空气应经过专用设备过滤，许昌干式伸缩喷漆房，以保证空气无粉尘、颗粒及其他杂质.

在涂料的调配过程中，由于对各组份的搅拌不充分，使其颜料、油料、树脂不能完全溶合，会造成油脂过重或树脂过多，使漆膜颜色失真，遮盖力差，结合力差，干式伸缩喷漆房报价，不容易干燥等.因此涂料调配过程中要严格把关，首先应检查涂料牌号、生产厂家是否符合要求，涂料是否在有效使用期内，是否被污染.当确认无误后，将涂料各组份单独搅拌均匀，准备好所需的台称、秒表、量筒或量杯、黏度杯，再按规定比例将固化剂缓慢加入基料中，干式伸缩喷漆房定制，在此过程中应不停搅拌，使基料

与固化剂充分混溶，并按适当的黏度加入适量的稀释剂.调配好的涂料应贴上易变质的分装标签，再按要求放置，只有这样才能保证涂料本身的性能不会改变，才能保证漆膜质量.

许昌干式伸缩喷漆房-福克尼迪环保(推荐商家)由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。许昌干式伸缩喷漆房-福克尼迪环保(推荐商家)是济南福克尼迪环保设备有限公司（www.jnhrhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾经理。