

‘广州联谷’道康宁PCB三防漆价格

产品名称	‘广州联谷’道康宁PCB三防漆价格
公司名称	广州市联谷粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇群星村黄头社大岭山一号三楼301室
联系电话	18078807466

产品详情

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--耐高温1-2577LV三防漆批发

特性：固化后有良好的电学性质·易于采用喷涂、浸涂、刷涂或浇涂·可选用室温固化或加热固化·抗燃·列入MIL-1-46058C的优质产品名单（QPL）：绝缘化合物，电气的（用于印刷线路板组件的涂覆）·在-65°C~200°C的很宽的温度范围内保持柔性·易于修复·道康宁DC1-2577含有紫外线指示剂，以便于在紫外线下进行检查。

联谷粘合剂--陶熙1-2577三防漆

三防漆是一种特殊配方的涂料，用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能；其固化后成一层透明保护膜，可在诸如含化学物质（例如：燃料、冷却剂等）、震动、湿气、盐雾、潮湿与高温的情况下保护电路免受损害。在这些条件下线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防尘、防腐蚀、防老化、防霉、防零件松脱及绝缘耐电晕等性能。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577LV三防漆代理 耐高温

电路板在涂覆三防漆涂后防腐蚀，不易软化变形，因为三防漆对板上的元器件起着机械支撑作用，延长了焊点的疲劳寿命。电路板的制板间距减少，PCB三防漆价格，可达到元件小型化的目的。此外，三防漆还能显著降低相邻导体晶须造成短路的风险。电路板三防漆可采用喷涂、浸涂或刷涂涂覆于线路板表

层，形成一层薄膜，为刚性板材、柔性材料、金属、玻璃和塑料等各种电路板基材提供可靠的保护。三防漆的操作工艺简单，若对膜层厚度有要求，可以通过增加涂覆次数以获得理想的厚度。

联谷粘合剂--道康宁1-2577三防漆 免费送样

刷涂三防漆工艺要求：1.清洁和烘板，除去潮气和水分。刷涂前必须先将要刷涂PCBA板表面的灰尘、潮气和松香除净，使三防漆很好地粘着在线路板表面。烘板条件：60 °C，30—40分钟，在烘箱中取出后趁热涂敷效果更佳。2.按产品尺寸及板面元件布局正确选择使用毛刷，将三防漆倒入容器内，然后用毛刷粘适当胶液对线路板进行均匀刷涂。3.刷涂面积应比器件所占面积大，以保证全部覆盖器件和焊盘。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577三防漆厂家批发大品牌

涂层保护膜（CONFORMAL COATING）是很薄的电子线路和元器件保护层，它可增强电子线路和元器件的防潮防污能力和防止焊点和导体受到侵蚀，也可以起到屏蔽和消除电磁干扰和防止线路短路的作用，提高线路板的绝缘性能。此外，涂层保护膜也有利于线路和元器件的耐磨擦和耐溶剂性能，并能释放温度周期性变化所造成的压力。

联谷粘合剂--1-2577LV三防漆 品牌供应

产品特点：1..有机硅电路板三防漆的杰出代表——奥斯邦三防漆是一款单组份、低粘度树脂，操作简单，适用于刷涂、喷涂、浸涂、淋涂等多种工艺，固化速度快，对各种电路板有良好的附着力。2.本品具有良好的耐高低温性能；固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防盐雾、防霉、防老化、耐电晕等性能。

‘广州联谷’(多图)-道康宁PCB三防漆价格由广州市联谷粘合剂有限公司提供。‘广州联谷’(多图)-道康宁PCB三防漆价格是广州市联谷粘合剂有限公司（linkglue.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。