

# 千级食品车间净化装修 新余千级食品车间净化 康汇净化质量保障

产品名称	千级食品车间净化装修 新余千级食品车间净化 康汇净化质量保障
公司名称	山东康汇净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区嘉汇环球广场
联系电话	13583131988

## 产品详情

山东康汇净化工程有限公司是一家规模庞大、实力雄厚、技术精湛的企业，公司具有空气净化专业资质，机电设备安装、装饰装修资质，一直以来，得到了山东省相关部门的大力支持和协助。

### 食品车间净化

隔振：应在振源的风机、电机、水泵等的支架、底座作防振处置，乃至有必要的将设备安在混凝土板块上，再用防振资料支撑该板块，该板块的分量应为设备总分量的2~3倍，。

隔声：除掉体系上装置消声器外，大型机房可思考在墙壁上贴附有必定吸声功能的资料，要装隔声门，切忌在与净化区的隔墙上开门。

山东康汇净化工程有限公司是一家规模庞大、实力雄厚、技术精湛的企业，千级食品车间净化工程，公司具有空气净化专业资质，机电设备安装、装饰装修资质，一直以来，得到了山东省相关部门的大力支持和协助。公司专业承接百级、千级、万级、十万级工业洁净厂房，、类手术室、ICU病房、生物安全实验室、制药车间、食品、化妆品车间、光电车间的净化、机电、暖通、工艺管道等配套安装工程。

洁净工程隔墙装修：除防火分区隔墙外，全部采用手工岩棉板，具体型号为：面壁钢板厚度0.476mm；岩棉容重：100Kg/m<sup>3</sup>以上；材料宽度：1150mm，长度定制；板材整体厚度：50mm；耐火极限：30分钟以上。隔墙采用岩棉板可承受低湿度房间板材收缩性。

2.洁净工程天花板装修：采用手工单面玻镁岩棉板，具体型号为：面壁钢板厚度0.476mm；岩棉容重：100Kg/m<sup>3</sup>以上；材料宽度：1180mm，长度定制；板材整体厚度：50mm；耐火极限：60分钟以上。天花采用上表面单面玻镁，下表层岩棉，即保障了板材的承重性能，又避免因板材收缩引起的美观问题。

3.洁净工程地面装修：更衣室采用部分木地板，以换衣换鞋为分界线；参观通道及入门大厅采用环氧树脂自流平地面，厚度3mm（颜色浅灰）。入门大厅部分（二次精装修设计部分，暂不含）。其余部分甲方已在地面施工中完成金刚砂地面，前期需注意地面防水层施工。

4.洁净工程门窗装修：门体采用成型钢制净化门，门边带密封条及底部带压条，确保气密性。玻璃窗采用双层真空钢化玻璃窗，确保低湿度环境效果及密闭性。

5.洁净工程钢构网架装修：为承担天花板、风管、制程管路、消防管道等承重，需在原有厂房内部搭建二次钢构网架，现有设施含自重，每平方米约100Kg。主体方案为主梁采用400\*200\*8\*13H型钢，副梁采用250\*125\*6\*9，檩条采用250\*75\*20\*3双拼C型钢，中间通道部分新增立柱300\*200\*6\*8，其余支点搭接于原有钢构厂房立柱上（焊接固定孔板在立柱上）。顶部按原有桁架吊点每隔约3米下160工字钢于主梁上。

总之，洁净工程装修就仅在结构方面都可以给大家列出来一系列文章，而洁净工程装修细节特别多，可以说没有一个强大团队和常年的实践积累是无法掌控的，所以我们经常会接到洁净工程装修细节和技术方面的一些咨询也是情理之中了，千级食品车间净化设计，不过我们也欢迎大家前来咨询。

山东康汇净化工程有限公司是一家规模庞大、实力雄厚、技术精湛的企业，新余千级食品车间净化，公司具有空气净化专业资质，机电设备安装、装饰装修资质，一直以来，得到了山东省相关部门的大力支持和协助。公司专业承接百级、千级、万级、十万级工业洁净厂房，、类手术室、ICU病房、生物安全实验室、制药车间、食品、化妆品车间、光电车间的净化、机电、暖通、工艺管道等配套安装工程。

食品净化车间地板、墙壁、消毒池、洗手池等的消毒

地板的消毒：用洗衣粉洗净油污(尤其是墙角及机器设备底部)，千级食品车间净化装修，再用清水清洗后，用皂(一般的化工店可以买到)配成1：50的水溶液或者漂白水等拖地。

墙壁的清洗：用洗衣粉洗净油污，再用清水清洗。若墙壁长霉可用石灰水重新粉刷，用可水洗的瓷片装修，并保持干燥。天花板保证无蜘蛛网等异物。

水龙头、消毒池、洗手池的消毒：清水冲洗，清洁剂刷洗，再用清水冲洗。

千级食品车间净化装修-新余千级食品车间净化-康汇净化质量保障由山东康汇净化工程有限公司提供。千级食品车间净化装修-新余千级食品车间净化-康汇净化质量保障是山东康汇净化工程有限公司（[www.sdkhjh.com](http://www.sdkhjh.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。