

大营门街道PC板 PC板规格 津之塑德福

产品名称	大营门街道PC板 PC板规格 津之塑德福
公司名称	天津市津之塑德福塑胶制品销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区黄河道481号B区21号
联系电话	13902082636

产品详情

如何更好地使用耐力板

提升效率将成为后工业时代PC耐力板企业需要弥补或是完善的重要一课，生产效率、运输效率、仓储效率、管理效率，甚至资金周转效率。提升效率不仅是时代要求、发展的需要，还是有效降低成本的办法，提高市场竞争力和企业活力的方式。

提升效率同时，节能减排、低碳环保、循环经济、清洁生产也等于同期获得长足发展。在建材产品多样化的趋势上，人们对耐力板的需求不仅仅是建筑材料，更成为一种装饰品。耐用度、透光率、时尚化、环保无疑是最受关注的词，尤其是耐力板的品质，随着人们消费需求的多元化和水平提高，对产品的品质要求越来越高，不管未来产品的需求如何变，产品质量永远是核心。

如何鉴别PC耐力板质量的好坏，一遍更好的使用呢？用手去捏PC耐力板，质感好则比重足，强度自然就好。反之则较轻，PC板厂家现货，强度不够。维护贴膜是否整洁。观察耐力板包装，是否干净，有没有脱落，这些细节都可以展示生产厂家对生产工艺是否重视。这里主要是体现态度，观察pc耐力板色泽是否均匀。撕开维护膜，耐力板面是否平整，否有气泡，颗粒。如果颗粒和气泡较大较多，则说明pc耐力板的原料较差，低档板。如果较少较小，就可能是比较好的原料。如果几乎没有，PC板规格，那说明就是品质较好的原料。通常质保十年的就是这样。

其次安装PC耐力板的时候，板与板之间的间距要严控合理，主要根据骨架宽度而定，一般在5-10mm。如果是用螺丝作为PC耐力板紧固件的话，要求每块板的长度控制在7m以内，而且板材的开孔孔径须比螺栓直径大20%以上。

这么要求主要是为了防止热胀冷缩时PC耐力板产生位移，所以禁止直接开孔不预留膨胀空间锁螺丝，同

时螺丝不宜拧得太紧，避免压裂板材；螺丝也不能直接固定在板面上，应通过加装压条分散受力点的压力。

(4) 重量轻：比重仅为玻璃的一半，PC板现货供应，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。

(5) 阻燃：国家标准G222—95确认，PC板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580℃，大营门街道PC板，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。

(6) 可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。

(7) 隔音性：PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚克力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件下，PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的材料。

大营门街道PC板-PC板规格-津之塑德福(优质商家)由天津市津之塑德福塑胶制品销售中心提供。大营门街道PC板-PC板规格-津之塑德福(优质商家)是天津市津之塑德福塑胶制品销售中心（www.jzsdf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘玉海。同时本公司（www.jzsdf.com）还是从事耐力板，天津耐力板厂家，天津耐力板报价的厂家，欢迎来电咨询。