

合肥腾日公司 老化车生产厂家 合肥老化车

产品名称	合肥腾日公司 老化车生产厂家 合肥老化车
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

产品详情

老化车采用高品质万用插座，持久耐用，老化车生产厂家，各层之间加有玻纤绝缘板用来保证测试人员不会被触电，老化车价格，通过用水泥电阻作为负载，在带载工作过程中因发热其电阻值发生变化、易造成，老化车定制，老化车采用普通方管焊接烤漆或不锈钢焊接/铝剂型材组装制成，合肥老化车，台车上可根据要求安装电子式负载或电阻式，负载来测试产品，台车可根据要求制作成不同类型和外形尺寸，老化车自带保护装置，超负载工作时可自动卸载。

LED驱动电源老化用什么来做负载包括连接器插座，所述连接器插座上设有至少两组插接孔，每组插接孔包括相对应的阴极插接孔和阳极插接孔，相邻所述阴极插接孔电连接，相邻所述阳极插接孔之间连接有二极管，所有所述二极管串联，有一组所述阴极插接孔和所述阳极插接孔之间设有将两者电连接的连接器插板；所述阴极插接孔LED与驱动电源老化测试电路连接，老化车生产厂家，有一对相邻所述阳极插接孔之间的连接电路与所述LED驱动电源老化测试电路连接；根据电源的输出电压确定二极管的颗数，然后调整连接器插板的插接位置来改变接入电路的二极管的数目，准确模拟LED的工作状态，还降低了电路成本。

标准配置:

- 1.该老化台车可一次性老化192个LED电源，共6层
- 2.产品摆放台上铺有PVC桌布，以防刮伤电源，干净又整洁。
- 3.老化产品与负载连接用万1能孔插座，适合各种电源线的连接，使用方便。各层台面和总电源都有装配好，插电即可老化
- 4.主架采用方通焊接，层面板用多层粘合板，坚固耐用。

5.台车下有安装滚轮，可以灵活推动。

6.台车上涂有保护油漆，以防生锈。

7.线材用国标高温线，避免电阻温度过高而引起燃烧

8.电阻固定采用绝缘电木板。防止高温引起燃烧。禁止使用条件:易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存;腐蚀性物质试样的试验及储存;生物试样的试验或储存;强电磁发射源试样的试验及储存;周围无强烈振动

合肥腾日公司(图)-老化车生产厂家-合肥老化车由合肥腾日工业技术有限公司提供。合肥腾日公司(图)-老化车生产厂家-合肥老化车是合肥腾日工业技术有限公司(www.ahtengri.cn)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李经理。