

玻璃钢电缆桥架定做 金佳电缆桥架厂 山西玻璃钢电缆桥架

产品名称	玻璃钢电缆桥架定做 金佳电缆桥架厂 山西玻璃钢电缆桥架
公司名称	清徐县金佳机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区万水物贸城五区AA1号
联系电话	13024770876

产品详情

【山西金佳桥架制造有限公司】一家专业生产电缆桥架的专业型厂家，主要生产：槽式电缆桥架、托盘式电缆桥架、梯级式电缆桥架、大跨距电缆桥架以及各种型号加工订做，玻璃钢电缆桥架表面处理有镀锌、镀锌喷塑、防火漆、热镀锌等。

不锈钢桥架的特点：具有抗硫酸、碱等腐蚀性能强、抗震支架承载能力高、抗拉强度大、机械性能好等优势，使特殊环境下的工业电缆得到良好的防腐保护并使敷设安装达到美。所以，对于采购具有抗腐蚀性的桥架的企业，不锈钢桥架是很不错的选择！

【山西金佳桥架制造有限公司】一家专业生产电缆桥架的专业型厂家，玻璃钢电缆桥架价格，主要生产：槽式电缆桥架、托盘式电缆桥架、梯级式电缆桥架、大跨距电缆桥架以及各种型号加工订做，山西玻璃钢电缆桥架，玻璃钢电缆桥架表面处理有镀锌、镀锌喷塑、防火漆、热镀锌等。

桥架支撑点，如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高，可同意在平面上列表说明，也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。电缆引下点位置及引下方式，一般而言，大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架，少量电缆引下可用导板或引管，注明引下方式即可。电缆桥架宜高出地面2.2米以上，桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米，玻璃钢电缆桥架加工，桥架宽度不宜小于0.1米，桥架内横断面的填充率不应超过50。电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线米处应固定在桥架的支架上，水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

【山西金佳桥架制造有限公司】一家专业生产电缆桥架的专业型厂家，主要生产：槽式电缆桥架、托盘

式电缆桥架、梯级式电缆桥架、大跨距电缆桥架以及各种型号加工订做，玻璃钢电缆桥架表面处理有镀锌、镀锌喷塑、防火漆、热镀锌等。

凡电缆本体具有内屏蔽层的，在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层，电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分，以便使连接管上的接头内屏蔽能够相互连通，确保内半导体的连续性，从而使接头接管处的场强均匀分布。

外半导体屏蔽是电缆和电缆接头绝缘外部起均匀电场作用的半导体材料，同内半导体屏蔽一样，在电缆及接头中起到了十分重要的作用。外半导体端口必须整齐均匀还要求与绝缘平滑过渡，并在电缆接头增绕半导体带与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。

玻璃钢电缆桥架定做-金佳电缆桥架厂-山西玻璃钢电缆桥架由清徐县金佳机械设备有限公司提供。玻璃钢电缆桥架定做-金佳电缆桥架厂-山西玻璃钢电缆桥架是清徐县金佳机械设备有限公司（www.wksxgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：龚经理。