

壳牌安施之Ensis DW 655脱水防锈油/防锈剂

产品名称	壳牌安施之Ensis DW 655脱水防锈油/防锈剂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	360.00/桶
规格参数	壳牌:脱水防锈油 Ensis:DW 655 国内:18L 200L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

壳牌安施之（Ensis）DW防锈液

壳牌安施之DW防锈液可以为储存或使用状态的金属表面提供短期的防腐蚀保护。壳牌安施之DW防锈液为溶剂型高级防锈液，具备除水功能，并在金属表面形成短期保护膜，有效保护金属零部件免受湿气、空气、清洗等待喷涂的金属表面提供极为有效的防锈保护。

壳牌安施之DW 155

壳牌安施之DW 155在需要临时保护的表面形成非常薄的柔软干膜。对于需要室内存放，有时长达1个月，等待下一步加工的机加工零件而言，是理想的脱水防锈保护剂。即使反复和水接触，脱水作用也不会退化。

安施之DW 155具有干燥快速，气雾极低的特点。

壳牌安施之DW 655

壳牌安施之DW 655在需要临时保护的表面形成非常薄的柔软干膜。对于需要室内存放，有时长达6个月，等待下一步加工的机加工零件而言，是理想的工序间脱水防锈保护剂。即使反复和水接触，脱水作用也不会退化。

干的保护膜不会造成部件堆叠时发生粘连。有效减轻指印的影响。

安施之DW 655具有干燥快速，气雾极低的特点。

壳牌安施之DW 1255

壳牌安施之DW 1255在需要在较长时间临时保护的表面形成薄的油性保护膜。这是一种顶级脱水型防锈剂、渗透能力优秀。能快速干燥，形成封闭的保护膜。

非常适合最终阶段的防锈保护，室内条件可长达12个月或室外有罩保护6个月。

安施之DW1255具有干燥快速，气雾极低的特点。

应用

壳牌安施之DW防锈液可以采用浸蘸、刷涂或涂的方法使用。

保护膜的去除

所形成保护膜可以采用传统的除油脂方法如碱性洗涤剂或溶剂去除。

典型数据

壳牌安施之防锈液DW155DW655DW1255油膜特性性质厚度 μm 腊质薄膜0.3-0.5 蜡质0.

4-0.6 油性/腊质2.0-2.5密度15 kg/m^3 3772774795脱水性能有有有运动粘度20 mm^2/s 1.41.52.5

闪点 (Able CC) 404041覆盖能力 g/m^2 0.340.472.1干燥时间20 Mins30-6030-6030-60保护期室

内室外有罩室外无罩 月月月 100 600 1260