

# 监控视频线SYV-75-5

产品名称	监控视频线SYV-75-5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

监控视频线SYV-75-5产品新闻 1、视频同轴电缆采用GB/T14864-1993\*\*标准，广泛应用于通讯、广播、计算机、等领域。视频同轴电缆产品特性：视频同轴电缆传输性能及机械性能的稳定；阻抗均匀;抗干扰能力强. 视频同轴电缆部分产品结构一览表：SYWV（物理发泡）SYVSYF,SYFF（氟塑料绝缘及护套）2、视频同轴电缆规格型号 内导体mm 绝缘外径 mm 成品外径 mm

监控视频线SYV-75-5产品新闻 射频同轴电缆是指有两个 同心导体，而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。射频同轴电缆绝缘材料采用物理发泡聚乙烯隔离铜线导体组成，在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体即外导体，外导体采用铜带成型、焊接、扎纹；或是采用铝管结构；或是采用编织结构，然后整个电缆护套包住。产品分类：目前，常用的射频同轴电缆有两类：50 和75 的射频同轴电缆。特性阻抗75 射频同轴电缆常用于CATV网，故称为CATV电缆，传输带宽可达1GHz，目前常用CATV电缆的传输带宽：750MHz。特性阻抗50 射频同轴电缆主要用于基带信号传输，传输带宽为1~20MHz，一般特性阻抗50 细同轴电缆的\*\*传输距离为180米，粗同轴电缆可达1000米。