

阿尔尤特厂家AT-R0416四路继电器厂家自主研发制造直销

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 阿尔尤特厂家AT-R0416四路继电器厂家自主研发制造直销 |
| 公司名称 | 阿尔尤特（西安）智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 输入电压:DC18- 28V 型号:AT-R0416 输出回路:四 |
| 公司地址 | 西安市高新区锦业路32号1幢10401室 |
| 联系电话 | 029-81128136 18092480326 |

产品详情

阿尔尤特（西安）智能科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体化的智能化高新技术企业；公司主营业务包括：智能照明控制系统、环境质量监控系统、能耗监测系统、酒店客房控制系统、建筑智能控制系统等；产品广泛应用于：机场、地铁、高铁、商业综合体、酒店、办公楼、医院、学校、体育馆、工矿企业等领域；公司秉承“真诚、专注”的核心价值观；聚焦用户需求，为用户提供建筑智能化解决方案；公司将持续强化科技创新和品牌建设，致力于成为全球建筑智能化解决方案提供商。

我公司主要经营智能照明控制系统，环境质量监控系统，能耗监测系统，酒店客房控制系统，建筑智能控制系统

我们的地址：西安市高新区锦业路32号联系手机：18092480326 QQ微信同号。

四路继电器主要功能4路继电器开关输出单元最多可具有4个独立区域每个区域可具有8个场景每个区域有2个序列，每个序列可以设置最多4个步骤每个回路具有灯具保护延时（0-60分钟）每个回路具有手动直通开关具有远程编程和管理功能设备重启可选择已开的场景或指定的场景每个回路具有分批启动延迟（0-25秒）每个区具有2个序列，每个序列的最多步骤数和回路数一样支持简易编程模式

四路继电器基本参数

- 输入电压 DC18-28V · 输出回路 4路 · 外型尺寸 108*90*63 (mm) · 每回路输出电流 16A
- 继电器电容负载 小于300 uF · 总线耗电 静态总线电流 25mA/DC24V · 超过额定电流解决办法 需外接断路器 · 安装方式 标准35mm导轨安装 · 动态总线电流 40mA/DC24V