

# POM500AF 500AF 500AF 500AF

产品名称	POM500AF 500AF 500AF 500AF
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	220.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ:2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开增值税

POM500AF,铁氟龙POM

用途：电动工具,汽车部件

????????????????,??20% TEFLON3????????? ??????500????????????????????????????????????

?????? ??:1.54 g/cm3 ??????:2.05 % ??????:37 ??????:48 MPa ??????:2410 MPa ??:118 ??????:118 ?

POM 美国杜邦

POM 100P 注塑级高粘度

POM 111P 坚韧级高粘性 抗水解

POM 100TL 高粘度 加1.5%铁氟龙

POM 500AF 高耐磨 加20%铁氟龙

POM 100T 高韧级高粘性

POM 100AF 加20%PTFE 特氟龙

POM 100ST 超韧级

POM 500P 注塑级高粘度

POM 900P 注塑级高流动性

POM 1700P 低粘度 尺寸稳定性

POM 500CL 注塑级 耐磨级

POM 500T 高耐磨, 高抗冲

POM 107UV 抗紫外线 4013A F30-52 M90-35

POM 525GR 25%GF 增强级 中粘性

POM 527UV 抗紫外线

POM 570 20%GF 玻纤增强级 高刚性 低翘曲

POM 588P 耐磨级

POM 911P 注塑级

Delrin 500AF 物性表

#### 基本编号

E41938-257635

填料/增强材料  
添加剂

Teflon PTFE, 20% 填料按重量  
润滑剂

特性  
机构评级  
形式  
加工方法  
多点数据

脱模  
润滑  
UL 未评级  
粒子  
注射成型  
Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)  
  
Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)  
  
Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)  
  
Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)  
  
Specific Volume vs Temperature (ISO