

国标柔性防护网 山体被动防护网

产品名称	国标柔性防护网 山体被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

国标柔性防护网 山体被动防护网，【样品免费】柔性防护网的国标与非标的差别是在网孔，丝径上的，柔性防护网具有良好的伸展性，易铺展，对边坡生态系统不造成威胁，相较于传统的边坡防护方式更具优势。

国标柔性防护网 山体被动防护网，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。产品特性：系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能，消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少。

产品用途：适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩，飞石，雪崩，泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。被动防护网由钢丝绳网，环形网，（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅），固定系统（锚杆，拉锚绳，基座和支撑绳）减压环和钢柱四个主要部分构成。

钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。被动防护系统的特点：系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高。系统的部件全部采用标准化的工厂生产。

向锚杆孔注浆时，注浆罐内应保持一定数量的砂浆，以防罐体放空，砂浆喷出伤人。施工中注浆管前方严禁站人。锚杆拉拔试验时应遵守下列规定：拉力计必须固定牢靠；边坡被动防护网破损拉拔锚杆时，拉力计前方或下方严禁站人；锚杆杆端出现颈缩时。动能首先由网环连接体的塑性变形来吸收。

然后才传递到系统内的减压环和其它缓冲构件。在被动防护网施工在崩塌地区进行施工，必须采取预防危岩的安全措施，以保证施工中人员及设备的安全。柔性防护网的施工应特别注意施工安全，施工人员必须戴安全防护用品，被动防护网避免人员和施工机具的损失。

同步或超前于土石方主体开挖工程的施工，即能实现逆作法施工或平行作业；充分利用系统的开放性来减小系统的视觉干扰和保护原有植被及其生长条件，并给实施人工绿化提供了可能，充分利用植

物根系的护坡加固作用和绿色植物的环境绿化美化功能，将工程治理与环境保护和改造融为一体。

国标柔性防护网 山体被动防护网，

购买批发公路柔性边坡防护网就选建泰丝网，实体厂家更专业，1m²也可以给您批发哦，如果您有需要的话，可以跟我们联系。