

# 壳牌可耐压Omala S4 GX 320/460合成齿轮油

产品名称	壳牌可耐压Omala S4 GX 320/460合成齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	960.00/桶
规格参数	壳牌:合成齿轮油 GX 320:Omala S4 荷兰:20L 209L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

壳牌可耐压 ( Omala ) S4 GX润滑油

Shell Omala S4 GX Oil 包装：大桶：209L 小桶：20L

壳牌可耐压S4 GX是一种高级合成重载工业齿轮油，可在严苛的工况下提供杰出的润滑性能，包括低摩擦、较长使用寿命和高抗微点蚀，为齿轮提供最优保护。

应用：1.运行在苛刻工况下的工业闭式齿轮减速系统。2.特别推荐用于某些需要终生的润滑系统。3.滑动轴承和滚动轴承。4.循环油系统。

性能特征：1.极佳的负载传递和抗微点蚀能力，延长零件寿命。2.优异的抗氧化和热稳定性，延长润滑剂使用寿命3.更长的服务寿命4.优异的润滑性能提高齿轮传动效率5.杰出的对所有金属表面防锈和抗腐蚀保护。

产品技术参数

壳牌可耐压S4 GX

150

220

320

460

680

### ISO粘度级别

150

220

320

460

680

### 运动粘度 a40 mm<sup>2</sup>/s

157.7

229.4

312.7

462.6

670.4

### 运动粘度a100 mm<sup>2</sup>/s

21.7

28.3

35.4

50.0

64.9

### 粘度指数

163

160

159

170

169

### 闪点COC

238

250

252

264

256

倾点

-45

-45

-42

-36

-33

密度a15      kg/m3

877

881

883

879

881

FZG负载能力测试失效级别

>12

>12

>12

>12

>12

Timken OK载荷

>85

>85

>90

>90

>90