

不锈钢智能指纹密码锁

产品名称	不锈钢智能指纹密码锁
公司名称	广州柏杰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌: I T P A K O 型号: PK-A80A5
公司地址	广州市黄埔区开源大道188号14栋2号楼6楼
联系电话	020-82327085 17676177373

产品详情

门锁采用以下方式进行身份识别并开锁

- u 指纹单一识别模式
- u 密码单一识别验证模式
- u IC卡单一识别模式
- u 指纹+卡二合一模式
- u 指纹+密码二合一模式
- u 密码+卡验证二合一模式
- u 指纹+密码+卡三合一模式

(1) 英飞林芯片(握奇IC卡、捷德IC卡、雅斯拓IC卡): 0-45mm;

(2) 恩智浦MF3(恩智浦芯片): 0-50mm。

产品特性

- u 电源供给: DC6V 4节1.5V5号AA碱性电池;
- u 标准6068锁体, 可定制带天地钩门锁方案;
- u 可按需求配置全自动锁体;

u 电池寿命：保证指纹防盗锁连接正常启、闭操作5000次而不出现欠压告警指示；

u 静态电流：< 40微安；

u 为确保系统应用的便捷性，单个帐号可录入指纹数为2个；

u 联网方式：无线联网；

u 平均指纹匹配时间：指纹匹配时间 3秒(1：N，N10)

u 刷卡验证时间： 0.5秒

u 无线传输距离：最大传输距离1500米，低功耗稳定应用小于等于100米；

u 标准单锁帐号管理50个（可根据用户要求定制最高单锁3000账号方案）；

技术参数

材质

锌合金+不锈钢

存储容量

指纹100，密码50，卡50；

开锁方式

智能卡、密码、指纹、身份证（可选配：APP开锁 遥控器、智能家居联动）

指纹图像录入时间

<0.5S

认假率

<0.001%

拒真率

<0.01%

搜索时间

<0.6S，满负荷时为<0.8S

工作温度

- 20 ~60

工作湿度

20%~90%

静态电流

<40uA

使用寿命

100万次

连续无故障工作时间

超过30000个小时

多系统操作

可以设置单项权限开锁，也可选择安全模式即多重权限确认

防偷窥密码

密码使用时可以前后加上乱码，避免偷窥，导致密码泄露

管理后台

常按 # 2s

供电

四节1.5V碱性电池,可开门8000次，约12-18个月使用时间

工作电压范围

4.0~6.0V

应急供电

外接DC6-12v电源能正常工作，不区分电源极性，平均工作电流<160mA

外形结构

358mm*40mm*36mm*安全可靠，门锁主体由锌合金材料构成，坚固耐用；表面采用先进电镀技术处理，色泽悦目，防腐蚀，寿命长

适用门类型

木门、防盗门、铜门

适合门厚度

5-12cm

