

节能切块砖生产工艺 内蒙古节能切块砖 金水河阳光

产品名称	节能切块砖生产工艺 内蒙古节能切块砖 金水河阳光
公司名称	呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内
联系电话	13804718588

产品详情

加气块设备对建筑技术的影响

加气块设备生产工艺已经定型的正在投产的加气块设备制品工厂，建筑设计人员在应用这类制品进行设计时，应首先熟悉制品的工艺特点，产品性能及规格等，节能切块砖生产工艺，以便尽可能合理地利用现有生产工艺条件，一使建筑设计能保证这一新型建筑制品的若干特性得以发挥和运用。在设计或筹建新的加气块设备制品工厂时，工厂的设计人员应充分考虑这些制品将来在建筑应用中的特点，使生产工艺与之相适应。

加气块设备喜欢考察厂家，没错这是应该做的，投资加气块设备不是一个小数目，本来就是需要到厂家实地考察，看看这个厂家实际的生产情况还有实力怎么样以及生产设备的生产技术都是可以在考察厂家的时候看出来的。但是就导致了客户一种心理，在考察的时候恨不得把所有的生产厂家都考察一篇，客户认为多考察一些厂家购买的加气块设备才不会吃亏！客户这样想法厂家是很能理解的，都想多看些厂家购买到价格实惠又物美价廉的好设备，但是您要注意一点，节能切块砖设备，考察设备厂家是需要时间的，长时间的考察您有没有想过会错过很好的投资商机呢？

加气块设备发展对建筑技术的影响 加气块设备可以实现绿色环保、节能降耗的生产模式，内蒙古节能切块砖，在世界各地都是必不可少的好设备。使用其生产的加气砌块制品，节能切块砖推荐，可以有效减少环境污染，节省大量的生产成本，增加房屋使用面积等系一系列优点，加气块设备部分品种属于绿色建材。新型墙体材料的发展对建筑技术产生巨大的影响，并可能改变建筑物的形态或结构。新型墙体材料包括新出现的原料和制品。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

加气块施工规范

虽然大多数情况下，我们不进行砌块墙体的设计，但由于砌块墙体具有很多其他墙体不可比的优点，特别是调整建筑平面布局，以及室内深化设计过程中，经常也会接触到它，所以了解掌握砌块墙体的做法，能够帮助我们更好地进行设计工作

来现场看精砌筑施工流程

- 1、清理
- 2、放线
- 3、搅拌粘结剂
- 4、底皮铺浆
- 5、上浆方法一
- 6、上浆方法二
- 7、砌块上墙
- 8、搭接方法
- 9、固定
- 10、固定多个
- 11、预埋钢筋
- 12、粘结剂粘结
- 13、修磨
- 14、顶缝修补
- 15、填缝效果图

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

混凝土加气块构造要求

当砌体墙的水平长度大于5米，在墙中间和端部加设构造柱，具体需根据墙厚及设计要求设置，构造柱与

墙体的连接处应砌成马牙槎，马牙槎宜先退后进，进退尺寸不小于90mm，高度为300mm左右；当设计无要求时，构造柱应设置在填充墙的转角处、T形交接处或端部，构造柱的宽度一般与墙等宽。

高度大于4米的砌体在墙半高或门顶标高处设置通长钢筋混凝土圈梁或配筋砂浆带，圈梁宽度与墙等宽，高度不应小于120mm。砌体与结构或构造柱连接的部位，沿墙高每隔2~3皮砖高约500~600mm设2~6拉墙筋，长度需符合设计要求。圈梁、构造柱的插筋和拉墙筋可采用植筋法，则需对植筋后钢筋作拉拔试验；也可采取结构施工时预留的方式。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

节能切块砖生产工艺-内蒙古节能切块砖-金水河阳光由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司（www.8888yijin.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！