

# 内墙面吸音装饰材料 赛罕区吸音墙面材料 盼盼硅藻泥

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 内墙面吸音装饰材料 赛罕区吸音墙面材料 盼盼硅藻泥               |
| 公司名称 | 玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店                           |
| 价格   | 面议                                      |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路居然之家一号楼五层DS071-1-5-010 |
| 联系电话 | 18686098940                             |

## 产品详情

硅藻泥疑惑：花色不够丰富

工艺方面来讲，早期的硅藻泥墙面产品论工艺确实也比较简单，但随着硅藻泥行业的发展、技术的进步，硅藻泥产品也在不断地优化升级、更新迭代，变化可谓日新月异，从西方欧美风到东方中国风、从古典到时尚、从现代到田园，硅藻泥正与时俱进演绎各种深具时代风尚的建筑空间装饰效果，视觉艺术表现力更是足以媲美墙纸壁布，酒吧吸音墙面材料，满足了大众消费人群对格调及品质的双重需求。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

硅藻泥施工布艺

硅藻泥布艺肌理以简单大方深受大众喜爱，色彩上多选用柔和或深或浅暖色系，可根据用户要求另外配色。硅藻泥布艺柔化了家居空间生硬的线条，可以带给居室一种温馨，清新自然，典雅华丽的风格。

硅藻泥产品搅拌

桶里倒入水（产品比例料1：水0.4到0.5）

到肌理料（40目砂）

搅拌20分钟左右

## （施工工序）

### 1 墙面基底处理

### 2 硅藻泥细料批底

3 硅藻泥粗料将第二遍面层涂平，待不粘手或无水光，吸音墙面材料地址，用造型泡沫块横向拉丝，接着纵向拉丝，横丝竖丝交接成直角，有时因面干的不一致，拉丝纹理不清晰的地方可再用泡沫块补充拉丝，直至纹理均匀一致。

4 一遍收光用抹子轻轻收光，第二遍收光用抹子轻微用力收平一次即可。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

## 硅藻泥施工墙面处理

确保基面牢固、平整、洁净、无浮尘、阴阳角及线条横平竖直对于新墙，墙基要采用优质腻子批平，劣质腻子粉容易产生局部脱粉，硅藻泥施工干燥太快；确保基底平整干透，内墙面吸音装饰材料，吸水率一致，对后期的硅藻泥施工没有影响。特殊墙体或打磨过的墙面需在施工腻子层表面涂刷抗碱封闭底漆或基膜。

如果是旧墙面翻新，首先就要铲除旧墙面上的漆膜，打扫干净表面的杂质。如果墙面存在严重的污染、空鼓、空隙、裂痕，都需要提前处理好，赛罕区吸音墙面材料，再用腻子批平墙面。注意：对于新建墙面必须充分干透以后才进行封底及硅藻泥饰面施工，不同材料的吸水率可能会有比较大的差异，如同一墙面使用了不同材料，基层也必须要做统一处理。

硅藻泥的施工很大程度上由工人的施工能力决定。同一种工艺不同的师傅做出来会有一些差异，但如果在硅藻泥施工中将每个步骤都严格做好，后面就不会出现太大问题，所以预防远比补救更重要。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

内墙面吸音装饰材料-赛罕区吸音墙面材料-盼盼硅藻泥(查看)由玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店提供。玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店（[www.panpangzt.com](http://www.panpangzt.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盼盼硅藻泥——您可信赖的朋友，公司地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路88号一号楼五层DS071-1-5-010，联系人：郑宇。