

Defender510LMH服务商 华仪通泰

产品名称	Defender510LMH服务商 华仪通泰
公司名称	北京华仪通泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡西路名流未来大厦1015
联系电话	13466327034

产品详情

气体类流量计选型时应具备如下条件：

1、我们要了解现场的工况条件

气体流量计一般选型时，客户需要知道管道的尺寸是多大的，机组运行时需要管道的压力是多少，管道内测量什么气体，管道内的介质温度是多少，这几点是基本的也是客户需要提供的参数。

2、客户要知道自己需要什么样的功能来满足自己的需求

比如说客户只需要现场就地显示观察就可以的话，气体流量计的表头供电方式我们选择3.6V锂电池供电的就可以，如果需要远传给二次仪表或者PLC类系统的时候，气体流量计的表头我们可以选择4-20MA输出的。

3、气体流量计的选型时我们要根据气体类型选择合适的流量计来测量

例如天然气的测量，一般我们选择旋进漩涡流量计，气体涡轮流量计，罗茨流量计，计量要求高用于贸易计算时一般选择罗茨和气体涡轮流量计，当然价格也是比较昂贵的。内部考核的话我们可以选择较便宜的旋进漩涡流量计和涡街流量计;对于禁油类的气体，例如氧气，选择气体流量计时我们千万不能选择容积式的，就是罗茨流量计(又称气体腰轮流量计)，因为它的内部结构式齿轮，Defender520LMH服务商，齿轮间有油，对于氧气来说是会发生爆a的，那么我们可以用涡街流量计或者热式质量流量计这类不含油的来测量气体流量。

美国ARA FTS流量校准器产品特征：

?独立的基于文丘里管的校准器

?便携式，坚固耐用且防风雨的外壳

?校准的温度探头和气压计

?直观的菜单驱动操作

?可扩展流量范围的可互换文氏管元件

?可以通过文氏管元件推送或抽取流量

?带壁挂式充电器的NIMH充电电池

?NIST可追溯的准确性

?用户定义的“标准”条件

?蓝牙功能

美国SKC chek-mate流量计产品参数：

流量范围：0.75 - 5 L / min

显示分辨率：0.001升/分钟

准确性：体积读数的1%

电源：9V碱性电池（含）；提供约30小时的操作；自动15分钟关机定时器；低电量指示

工作温度：0至40 ° C（32至104 ° F）

操作气压：700毫巴至1090毫巴（20.7 “ gong至32.2 ” gong）

操作高度：海平面至海拔约3050米（10,000英尺）

外形尺寸（包括软管尾部）：18 × 8.3 × 3.3厘米（7 × 3.3 × 1.3 “）

IP等级：IP40

重量：250克（8.8盎司）

Defender510LMH服务商-华仪通泰(在线咨询)由北京华仪通泰科技有限公司提供。北京华仪通泰科技有限公司（www.511718.com）是从事“气体检测仪、水质分析仪、核辐射检测仪、环保检测仪器、电工仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：王经理。