

干变 变压器 800kva 厂家 干变

产品名称	干变 变压器 800kva 厂家 干变
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

产品详情

明正变电设备，干式变压器。

SCB10/11/10kv变压器参数及报价 SCB10/11/10kv变压器参数及报价_SCB10/11/10kv变压器图片_SCB10/11/10kv变压器技术参数及报价明正电气厂家直销_SCB10/11/10变压器厂家温馨提示_明正电气变压器绿色环保，节能_SCB10/11/10KV变压器产品特点_SCB10/11/10kv变压器技术参数_S11系列全密封油浸配电变压器技术参数表_明正变压器售后保障及承诺_SCB10/11/10kv变压器订货须知_

江西明正变电设备有限公司主要从事干式变压器、油浸式变压器、预装式变电站、光伏/风力发电变电站、高低压成套开关柜等变电设备的研究、开发、生产制造与销售。公司拥有省级技术中心、省级智能配电设备工程技术研究中心、省级科技协同创新体和省级公共技术服务平台，是国家高新技术企业和国家知识产权优势企业。

变压器设有一定的调压范围，是为了根据实际的电网把变压器接线调

整到适当的档位，以获得较稳定的次级电压。变压器在投入运行前，必须把

档位调整到适当的位置。例如：一台无励磁调压配电变压器的调压范围为

$10000 \pm 2 \times 2.5\%V$ 铭牌上“分接位置”标明

1-10500V

10250V

3-10000V

各档位上对应的电压为电网电压，例如:当电网上电压为10000V时，干变SCB10，分接短路片

在第3档，见下图:

分接短路

由于农村电网一条输电线路接入配电变压器较多，配电变压器群励磁涌流较大，所以在手动重合或保护重合时，过电流保护的电流元件动作(无电压闭锁)造成后加速跳闸。

3铁心必须为一点接地；对变压器上有专用的铁心接地线引出套管时，应在注油前测量其对外壳的绝缘电阻。

4采用2500V兆欧表测量，持续时间为1min，干变变压器800kVA，应无闪络及击穿现象

7.0.7非纯瓷套管的试验，应按本标准第16章的规定进行

0.8有载调压切换装置的检查 and 试验，应符合下列规定。

1变压器带电前应进行有载调压切换装置切换过程试验，检查切换开关切换触头的全部动作顺序，测

量过渡电阻阻值和切换时间。测得的过渡电阻阻值、三相同步偏差、切换时间的数值、正反向切换时间偏

差均符合制造厂技术要求。由于变压器结构及接线原因无法测量的，不进行该项试验。

农网继电保护误动、拒动或不能速动的解决方案：建议农村电网变电站普及微机保护，因为微机保护可以将保护时间级差由 s 减小到 s ，干变，使农村电网整体保护动作时间进一步缩短，且微机保护对故障电流的采集精度较高，从而提高继电保护动作的快速性、选择性、可靠性和灵敏性。

干变变压器800kVA-厂家-干变由江西明正变电设备有限公司提供。干变变压器800kVA-厂家-干变是江西明正变电设备有限公司（www.mzdqgroup.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。