

常州隔音垫 山东洲川 黑色减震隔音垫发泡聚乙烯橡胶垫

产品名称	常州隔音垫 山东洲川 黑色减震隔音垫发泡聚乙烯橡胶垫
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

xpe隔音减震垫安装方法

- 1、平整、清洁地面，安装前将该产品按所需尺寸切割。
- 2、将隔音垫铺设在楼板上，黑色减震隔音垫发泡聚乙烯橡胶垫，拼接的地方先用wan能胶将接缝密封，再在接缝处粘粘一层密封胶带覆盖，防止声音通过地面固体传声。
- 3、施工过程避免产品与地面之间产生气泡。
- 4、铺完该产品后，马上铺上水泥和瓷砖。

隔声效果

在混凝土楼板上铺设该产品，抹一层4cm厚的水泥，贴瓷砖后的隔声效果如下：

$R_w(C; C_{tr}) 55(-1; -3) \text{ dB ISO 717-1}$ (空气声)

$L_n, \text{xpe复合隔音垫隔声保温垫板}, w(C_i) 48(-1) \text{ dB ISO 717-2}$ (撞击声)

聚乙-烯减震隔音地垫的功能与应用

聚乙-烯减震隔音地垫是以聚乙-烯为主要原料，用前沿先进的工艺方法，交联发泡生产的一种材料，该材料为闭孔式发泡，具有轻质，汉克斯交联聚乙烯减震垫，绝缘，环保，节能的特征。现阶段我国房地产市场上提供给消费者使用的商品房或者保障房住宅中，绝大多数是按照初装修标准设计的，其中的楼

地面做法也都是按照传统的施工做法设计的，汽车内饰交联减震垫，即在钢筋混凝土结构层上铺设7cm轻集料混凝土垫层，楼板的计权标准化撞击声级基本在80dB左右，为解决楼板撞击声的干-扰声问题，中国建筑标准设计研究院编制了“建筑隔声与吸声构造”图集，减震垫，聚乙-烯减震隔音地垫正是基于这种情况悄然走进建筑市场的。

用作减震目的的橡胶材料一般分5种，即NR，楼板隔音减震垫，SBR，BR为普通橡胶材料；NBR用于耐油硫化胶；CR用于耐天候硫化胶；IIR用于高阻尼硫化胶；EPR用于耐热硫化胶。NR虽然损耗因子较小，但其综合性能最好，具有优异的弹性，减震垫，减震隔音垫厂家现货米色发泡垫，耐疲劳性好，生热低，蠕变小，发泡聚酯烯减震垫板，与金属件黏合性能好，耐寒性、电绝缘性和加工性能也好，常州隔音垫，因此NR被广泛地用作减震目的，要求耐低温或耐天候性能时，可与BR或CR并用或共混改性。Nishiue等采用NR、BR及碳原子数大于4的含有-OH基团有机酸的金属盐制成的减震器具有较好的耐久性能，在70 × 22h和40 × 148h条件下的压缩永久变形分别为17.0%和11.7%。常州隔音垫-山东洲川-黑色减震隔音垫发泡聚乙烯橡胶垫由山东洲川环保科技有限公司提供。山东洲川环保科技有限公司（www.xintaosujiao.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！