

R107斜齿轮减速机 晟联减速机 江西斜齿轮减速机

产品名称	R107斜齿轮减速机 晟联减速机 江西斜齿轮减速机
公司名称	德州晟联减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	13573456335

产品详情

R系列减速机在使用该设备时，要特别注意传动中心轴线的对中，对中的差错不能超过R系列减速机所用联轴器的运用补偿量。高可靠性密封漏油一直是R系列减速机的一大难题，那么怎么防止这种问题的发作本次规划立异式的运用塑胶垫片内嵌于箱体与端盖的结合面内，这样既确保产品的密封性，一起也让结合面的愈加贴合。

R系列减速机依照要求对中之后，能够获得更抱负的传动作用和更持久的运用寿命。R系列减速机的固定非常重要，要确保平稳和结实，一般来说咱们应将R系列减速机设备在一个水平根底或底座上，同时排油槽的油应能扫除，且冷却空气循环流通。

一般情况下，对于长期连续工作的减速机，按运行2000小时或每半年更换新油，长期停用的减速机，在重新运转之前亦应更换新油减速机应加入与原来牌号相同的油，不同牌号的油不能混用，牌号相同而粘度不同的油允许混合使用。

换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止，但仍应保持温热，因为完全冷却后，油的粘度增大，放油困难。注意：要切断电源，防止触电!

工作中，当发现油温温升超过80 或油池温度超过100 及产生不正常的噪声等现象时应停止使用，检查原因，排除故障，更换润滑油后，江西斜齿轮减速机，方可继续使用。

用户应有合理的使用维护规章制度，定期检查，对减速机的运转情况和检验中发现的问题应作认真记录，上述规定应严格执行。

当减速机的齿轮的圆周速度 > 12m/S时，应采用喷油润滑，R67斜齿轮减速机，即由油泵或中心供油站以

~定的压力供油，借喷嘴将润滑油喷到轮齿的啮台面上。当 $v \leq 25\text{m/s}$ 时，R107斜齿轮减速机，喷嘴位于轮齿啮入边或啮出边均可；当 $v > 25\text{m/s}$ 时，喷嘴应位于轮齿啮出的一边，以便借润滑油及时冷却刚啮合过的轮齿，同时亦对轮齿进行润滑。减速机的润滑也有自己的条件，对于不同的减速机润滑的条件也是不同的。下面看看上海劲传减速机是怎么进行齿轮减速机的润滑的。

R107斜齿轮减速机-晟联减速机-江西斜齿轮减速机由德州晟联减速机有限公司提供。R107斜齿轮减速机-晟联减速机-江西斜齿轮减速机是德州晟联减速机有限公司（www.dzshenglian.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘强。同时本公司（www.dzslsj.com）还是从事斜齿轮减速机，平行轴斜齿轮减速机，螺旋锥斜齿轮减速机的厂家，欢迎来电咨询。