

搭焊船标法兰A历下搭焊船标法兰A搭焊船标法兰厂家

产品名称	搭焊船标法兰A历下搭焊船标法兰A搭焊船标法兰厂家
公司名称	河北源益管道设备有限公司
价格	36.00/个
规格参数	源益:DN200 压力:PN1.6 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	0317-6815000 13784749366

产品详情

搭焊船标法兰A历下搭焊船标法兰A搭焊船标法兰厂家，平焊法兰性能特点：非刚性连接、可拆装、抗拉力。平焊法兰连接法通常作为低压输送管线上可拆卸的连接件。高与密封面的接触宽度非常窄(线接触)，密封面与垫片的加工光洁度较高。产品重量以产品理论重量为准连接形式单面焊接，双面螺母连接。产品特点外形美观，表面平整光滑，耐酸碱，抗防腐，质感性能强。平焊法兰的特点：平焊法兰不仅节省了空间、减轻了重量，更重要的是确保接头部位不会发生泄漏，具有良好的密封性能。紧凑法兰尺寸之所以减小，是由于减小了密封件的直径，这将会减小密封面的截面。其次，搭焊船标法兰垫片已被密封环所代替，以确保密封面对密封面的匹配。这样一来，为了压紧密封面仅需要很小的压力。随着所需压力的降低，螺栓的尺寸和所需数量都可相应减小，所以最终设计出了一种体积小且重量轻(比传统的法兰的重量减轻70%~80%)的新产品。因此平焊法兰式一种比较优质的法兰产品，减轻了质量和空间，对工业用途起了重要作用。平焊法兰的密封原理：螺栓的两个密封面相互挤压法兰垫片并形成密封，但这同时也导致密封的破坏。为了保持密封，就得维持巨大的螺栓作用力，为此，螺栓就要做得更大。而更大的螺栓就要匹配更大的螺母，这就意味着需要直径更大的螺栓为上紧螺母创造条件。然而螺栓的直径越大，适用的法兰就会变得弯曲，唯一的办法就是增大法兰部分的壁厚。整个装置将需要极大的尺寸和重量，这在近海环境下便成了一个特殊问题，因为在这种情况下重量始终是人们必须引起关注的主要问题。而且，从根本上来说，平焊法兰是一种无效的密封，它需要把50%的螺栓负荷用于挤压垫片，而用于保持压力的负荷只剩50%。

搭焊船标法兰 HG20593-1997 DN125 FF(平焊) 法兰外径240mm 中心距200 8*18 厚度20mm 重量4.08kg平焊法兰一般简称为平板，还称搭焊法兰。平焊法兰与管道的连接是先将管子插入法兰内孔至适当位置，然后再搭焊。板式平焊钢制管法兰，带颈平焊钢制管法兰。平焊法兰适用于压力等级比较低，压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统中。平焊法兰优点在于平焊法兰焊接装配时较易对中，并且价格比较便宜，因而得到了广泛的应用。关键是属不同的标准，其主要是管径系列不同。美国一般用ANSI标准、德国用DIN标准、日本用JIS标准、中国用GB标准，各国的管道法兰标准，同规格的管道都有各自的管径。搭焊船标法兰如：同是DN100的管道GB

常用的管道外径是 108，而ANSI标准的管道外径是 114，DN150的管道GB 常用的管道外径是 159，而ANSI标准的管道外径是 168。管径不同，法兰自然也无法相同。故各自的管道法兰标准与其各自的管道法兰相对应。其实GB也多是套用，使用他国的标准或国际通用的标准。在国标的管道法兰标准中，就有套用美标系列的，只是标准号不同而已。