

环氧树脂系列地坪及泳池施工

产品名称	环氧树脂系列地坪及泳池施工
公司名称	北京京都华奥体育设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	工程类型:地坪工程 涂料厚度：:薄涂，3毫米，5毫米，耐重压7-9毫米
公司地址	北京市东城区育树三条8号北京星座宾馆308室
联系电话	86 010 82846595 13051306669

产品详情

工程类型	地坪工程
涂料厚度：	薄涂，3毫米，5毫米，耐重压7-9毫米
表面形态：	镜面型 止滑型
使用年限：	10-15年
地坪特性：	平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、耐化学药品、颜色多样、清洁容易、经久耐用、抗冲击力强。
适用范围：	药品厂、医院、无尘室；工业厂房；车库；抗静电地面 电子厂、仪控室、食品加工厂、冷藏室、冷冻室；等
施工工艺：	防水处理： 一楼地面需已做好防水处理； 素地处理： 依素地状况做好打磨、修补、除尘； 环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道； 环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准； 自流平面漆：用自流平型环氧面漆均匀镘涂一道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一，无空鼓； 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25 为准，低温开放时间需适度延长）

环氧树脂可涂铺在工业水槽，泳池等池壁，池底。完全无缝隙，防渗透，破损易修补。美观新颖。