

RS-485通讯电缆2X0.5 2X0.75

产品名称	RS-485通讯电缆2X0.5 2X0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:RS-485通讯电缆 RS-485:RS-485通讯电缆 河北:大城
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RS-485通讯电缆2X0.5 2X0.75 2X1.0 2X1.5RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。产品描述：RS485 3105A-22AWG/1对RS-485通讯电缆特性阻抗为120欧姆，导体为3105A-22AWG/1对多股绞合镀锡铜丝；RS-485通讯电缆特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层屏蔽，附有独立接地导线，工业灰色PVC外护套。RS-485通讯电缆2X0.5 2X0.75 2X1.0 2X1.5