

LED防爆灯70W

产品名称	LED防爆灯70W
公司名称	浙江旭球防爆电气有限公司
价格	609.00/套
规格参数	产品型号:ZBD104 产品类型:LED防爆灯 产品瓦数:70W
公司地址	浙江省乐清市经济开发区纬十五路318号
联系电话	0577-57572538 13646560555

产品详情

【适用范围】 1、适用于爆炸性气体混合物温度组别：T1 ~ T62、适用于爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区3、适用于可燃性粉尘场所：21区、22区；4、适用于爆炸性气体混合物危险类别：A、B、C 5、适用于化工厂房、炼油等易燃易爆车间或厂房作固定照明；注意事项：1. 运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。2. 更换灯泡、擦拭玻璃时，必须将电源开关关闭并待灯具冷却后进行。3. 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。4. 灯具在工作过程中突然熄灭，再次开启不能立即发光，此属正常现象；待冷却10~15分钟后再次启动开关即可正常照明；应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏或烧毁。5. 安装灯具时，应将灯具就近安全接地。6. 更换灯泡时，尽量选择同型号的灯泡；严禁随意更换灯泡功率

当代盛行的LED防爆灯在我们的社会起到越来越大的作用。LED防爆灯具是LED照明产业下的潜力市场之一。随着LED照明技术被应用在一般户外场所、室内居家照明已逐渐成熟，以LED照明市场起飞最快的日本市场为例，已看到不少公司切入到高阶工业用LED防爆灯，代表厂商如星和电机、岩崎电气等。防爆灯具广泛被应用于电气、粉尘易燃易爆的特殊工作环境，如石化、化工、矿业、半导体、船舶、食品、制药厂、喷漆场等。技术参数：商品名称：LED防爆泛光灯生产工厂：旭球防爆生产地址：浙江温州光源类型：LED光源品牌：科锐3535执行标准：GB3836.1、GB3836.2防爆标志：Exd II CT6 Gb额定电压：AC/DC220V ± 20% 50/60Hz（如有特殊要求请注明）额定功率：10/20/30/40/50/60/70/80/100/120/150W光源类型：LED防护等级：IP66防腐等级：WF2发光功率：>110lm/W功率因数：>0.95商品色温：5500K（如需要其他色温订货时请注明）引入装置：G3/4” 引入口规格，适合 9mm- 14mm电缆安装方式：X：吸顶式、b：壁式、g：吊杆式、f：法兰式、h：护栏式LED防爆灯70W产品特色1. 外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。2. 钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件。3. 钢化玻璃罩具有较强的抗冲击能力，内装灯罩有红、黄、蓝等多种颜色可供选择。4. 钢管或电缆布线均可G3/4。

亲爱的客户:您好! 首先非常感谢您百忙之中能抽空来看我们的LED防爆灯70W，给予我的关注，如果您能赐予机会，允许我与您面谈，我将十分感激。相信您的信任和我的能力将为未来带来的共同机遇和成功。殷勤期待您的佳音。谢谢！本产品严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行7年保用（光源保1年）。自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免维护。