

进口pvc运动场地专用卷材105元

产品名称	进口pvc运动场地专用卷材105元
公司名称	北京京都华奥体育设施有限公司
价格	95.00/平方米
规格参数	材质:PVC多层复合材料 规格:0.4 (cm)
公司地址	北京市东城区育树三条8号北京星座宾馆308室
联系电话	86 010 82846595 13051306669

产品详情

材质 PVC多层复合材料 规格 0.4 (cm)

“安德森”产品由欧洲著名厂家生产，产品主要有商用系列、运动系列和幼儿园专用系列的 pvc 卷材地板。pvc 地板是一种绿色环保，当今国际非常流行的地面装修材料，产品广泛适用于医院、学校、幼儿园、超市、机场、办公楼、各类运动球场、体育场馆等诸多场所。产品具有以下主要优良特性：1、光洁、易清洗、重量轻、无毒无味；2、质地坚硬且具有一定柔韧性；3、耐磨、防滑、耐酸碱、防火、阻燃、防静电；4、花色齐全、装饰效果漂亮；5、价格低、用途广、安装方便。品质、品位、品牌，一切从满意开始，优良的产品质量，优惠的销售价格，诚信而专业的售前、售中、售后服务是我们对您的承诺。同时备有：法国洁福pvc运动地板卷材、tara运动地板卷材 国产优质pvc运动地板卷材供客户选择是目前替代实木地板的不二选择

安德森运动地板性能指标

性能	运动系列
总厚度	4.0mm
规格长	15m
宽	2m
重量	4.5kg/m ²
防静电	109
耐磨层厚度	0.4mm
生产处理方式	涂布
磨层处理工艺	pur涂层具有良好的耐磨性和抗污性

	经过抗菌处理
耐磨损性能	t级(0.08mm) <0.06mm
欧洲使用区域分类	33-41
尺寸稳定系数	<0.02%
脚轮性能测试	50000转
背衬	吸音
吸音性能	16db
耐压性能	<0.15mm
防火阻燃性	b1
抗化学性	en423? (高抗化学性)
抗划伤系数	0.5 mm
吸水系数	1.0mg/m ²
颜色牢度	pn-en20105-a02
抗拉强度	3.0n/mm ²
相对断裂延展度	85%
抗撕裂强度	105n
抗冲击度：表面球凹	235mm ²
用stuttgart工具验证的耐磨损生：厚度损失	0.040mm
动力摩擦系数：	
干燥表面	0.28dry
湿润表面	0.25wet
抗冲击性：对于掉落在地板表面物体的冲击力的抵抗性	20n/m
防滑系数：防止运动员在进行动作的过程中出现不受控制的滑动的指标	0.57
防凹陷性能：对于表面处于持续的点负载情况下防止变形的性能	0.04mm
球的弹跳性：相比与光的地板表面，球在安德森地板上弹跳的高度	100%

厚度：3毫米 耐磨层：0.3毫米 幼儿园儿童专用地板：

1.耐磨防滑有弹性可降低噪音，无缝拼接，施工快速，轻松保洁。遇水愈涩、不滑，家居铺装可解除老年人及儿童的安全顾虑。2.绿色环保：无毒无害、对人体、环境绝无副作用，且不含放射性元素，为最佳之地面建材。3.防火阻燃：通过防火测试，离开火源即自动熄灭，生命安全有保障。4.耐酸碱：通过各项专业指示测试。防潮、防虫蛀、不怕腐蚀。5.

柔韧性好：特殊之弹性结构、抗冲击、且脚感合适、提供日常生活的最高保证。另有产品如下：

3毫米	1平方米	88元
pv c 练习场地		
4.5毫米	1平方米	155元

pvc 综合场地		
6 毫米篮球专用pvc 场地	1 平方米	18 元

进口专业运动场地pvc地板卷材，无缝焊接，厚度4~6毫米施工简单快捷.寿命长达15年.颜色多适用性广,有枫木色和多种单色可选.