

预制直埋保温管厂家报价 安徽直埋保温管 合肥中铁

产品名称	预制直埋保温管厂家报价 安徽直埋保温管 合肥中铁
公司名称	合肥中铁管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区小庙工业聚集区
联系电话	13905690040

产品详情

滚动支持结构设计合理，直埋钢套钢保温管生产厂家，滚动摩擦力小，预制直埋保温管厂家报价，固定支座受力减小，其力学分析原理简单，管道稳定性、安全性得到较大提高。

真空层彻底杜绝了空气层存在的热传导和热对流、极大地降低了热损失。与空气层结构相比，在同等保温厚度下可降低外壁温度8-13 。

抽真空装置彻底解决了外钢套管内壁容易被热湿空气腐蚀的难题，大大提高了直埋蒸汽管道的运行寿命。产品寿命提高到30年。

热力管道（供回水双1管，规格为DN 400~1 000 mm）以直埋方式敷设在同一沟槽内的综合造价。综合造价包括土方工程费、管道材料费、安装工程费。热力管道直埋土方按管道埋深1.2 m、三类土质计算。计算内容包括：土方开挖、回填、预制保温管（供回水双1管）及管件的安装、接头保温、阀门井室、管道支架制作、安装、焊缝检测、管道水压试验及水冲洗等。热力管道工作管为螺旋缝焊接钢管，保温层为聚氨酯保温层，保温层厚度平均为40~50 mm，连接形式为焊接，阀门数量按照理论设计计算。

聚氨酯直埋保温管与我们的日常生活息息相关，它以独特的优势和绝佳的性能受到了人们的喜爱，并且发展迅速。它的供热管道主要有无补偿方式、一次性补偿方式和有补偿安装方式这三种，安徽直埋保温管，现在就让聚氨酯直埋保温管厂家为大家简单了解下前两种方式。

- 1、无补偿直埋敷设方式：聚氨酯聚氨酯直埋保温管无补偿直埋敷设即利用土壤与外套管之间的摩擦阻力固定管道。在管道上不用再设置补偿器、固定支架、管道附件滑动支架等。
- 2、一次性补偿直埋敷设方式：这种方式需要使用补偿器补偿该段管道在设计温差下产生的变形总量的一

部分，使压缩、拉伸应力基本相等，起降低管路拉伸或压缩变形应力的作用。一次性补偿器适用于工作温度 120 、工作压力 1.6MPa的管道，其使用寿命长达30年以上。

预制直埋保温管厂家报价-安徽直埋保温管-合肥中铁(查看)由合肥中铁管业有限公司提供。预制直埋保温管厂家报价-安徽直埋保温管-合肥中铁(查看)是合肥中铁管业有限公司(www.hfztgy.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。