

SYV实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频同轴电缆使用条件

产品名称	SYV实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频同轴电缆使用条件
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:SYVPVP射频电缆 SYVPVP:SYV射频同轴电缆 河北:工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

SYV实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频同轴电缆使用条件

使用条件 1：使用温度 ()：-40 ~ +60 2:相对温度:40 时达98%3:安装敷设温度不低如: -15
4:充许小弯曲半径:室内不小于5倍,室外10倍结构 1:内导体单股或绞合多股 2:聚乙烯绝缘3:铜丝编织网
4聚氯乙烯护套

型号 型号 型号SYV-50-2-1 (64编) SYV-75-2 (64编) SYWV-75-5 (64编) SYV-50-2-2 (64编)
SYV-75-3 (80编) SYWV-75-5 (96编) SYV-50-3-1 (192编) SYV-75-3 (96编) SYWV-75-5
(128编) SYV-50-3-2 (96编) SYV-75-3 (96编) SYWV-75-7 (96编) SYV-50-5-1 (120编) SYV-75-5
(96编) SYWV-75-7 (128编) SYV-50-5-2 (120编) SYV-75-5 (120编) SYWV-75-7
(144编) SYV-50-7-1 (144编) SYV-75-5 (128编) SYWV-75-9 (96编) SYV-50-7-2 (144编) SYV-75-7
(144编) SYWV-75-9 (192编) SYV-50-9 (168编) SYV-75-9 (168编)
SYWV-75-12 (120编) SYV-50-12 (192编) SYV-75-5 (192编) SYWV-75-12 (192编) (ZR-
SYV阻燃) ,(NH-SYV耐火) ,(WDZ-SYV低烟无卤)等特殊型号可以按客户要求生产