

# 特价批发国标防火栅栏门定做

产品名称	特价批发国标防火栅栏门定做
公司名称	山东世纪泰达矿业机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	MFHSL:1.4*1.8 MFHSL:1.6*1.8 MFHSL:1.8*2.0
公司地址	山东省济宁市兖州市颜店镇工业园（济阳路路东）
联系电话	0537-3481095 15650391078

## 产品详情

我们都知道矿用防火栅栏门或者说煤矿防火栅栏两用门是在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用；采区变电所的通道内、带式输送机、绞车配

电电气设备

和变压器硐室通道内、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库处，均应安装既能防火又可通风的防火及栅栏两用门。主要起隔离人员的作用，目的是防止非专业人员进入重要场所；另外在危险环境下防火栅栏两用门能够起到隔离火源的作用，防止火险的蔓延。

MFHSL防火栅栏两用门（防火栅栏门）的规格型号—图号::

MFHSL1.4x1.8—B85-373.29 MFHSL1.6x1.8—B85-373.30

MFHSL1.8x2.0—B85-373.31 MFHSL2.1x2.0—B85-373.32

M代表门；F代表防火；H代表火；S代表栅栏；L代表两用门，数字代表该防火栅栏两用门能通过的zuida通径的尺寸。

常用的 MFHSL矿用防火栅栏门有5个规格，它们分别是1.4x1.8;1.5x1.8;1.6x1.8;1.8x2.0;2.1x2.0等，随着煤矿企业产能的提升，矿井规模越来越大、智能化程度也越来越高，目前有条件的矿井已经实现了井上井下远程全自动控制的功能，通过网络实时掌控矿用防火栅栏两用门的运行状态，为进一步提升安全管理水平奠定了基础。

矿用防火栅栏门的使用环境：

1、工作环境：-30 ~ 40 风压：0~ 3800Pa

- 2、防火栅栏两用门用于煤矿井下煤尘及jiawan\*\*性气体的危险场所中。
- 3、防火栅栏两用门安装的地点巷道围岩稳定，巷道变形小，且无严重淋水

#### 工具/原料

- 1、带半圆封板上横梁。
- 2、带竖框左门扇。
- 3、带竖框右门扇。
- 4、附件(手柄部件)。

各部件在井下安装时组成防火及栅栏两用门整体。

#### 矿用防火栅栏门安装要求和方法：

##### 防火

栅栏两用门安装时，依照安  
装方法，安装后应铅直平整，开启灵活。然后将[防爆](#)  
门关闭，将挡杆放置在门框两侧的固定架上，并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米。

- (1) 先整理并测量巷道口的宽度和高度，保证防爆门整体（包括预埋件）放入。
- (2) 将两扇门平放在地面，整理好两门中间的密封橡胶板，用螺栓将两门固定好，即待安装。
- (3) 将方向调正，保证防爆门只能向外开，然后将两扇门同时用力立起在井口。
- (4) 调整好后，用木撑将整体门固定。
- (5) 按井口设计开始砌墙固定。
- (6) 墙体凝固后，将防火栅栏两用门关闭，将挡杆放置在门框两侧的固定架上，并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米，即可正常使用。

#### 矿用防火栅栏门维护方法

1

- 1、凡有防锈料脱落或碰掉处均应随时补涂。
- 2、密封橡胶条如有损伤或脱胶应及时更换或粘接，密封条更换期为2年左右。
- 3、门枢转动部分如有锈蚀应清洗干净并应重新涂油。

