

低价促销好用的弧形防火栅栏门

产品名称	低价促销好用的弧形防火栅栏门
公司名称	山东世纪泰达矿业机械有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	MFHSL:1.4*1.8 MFHSL:1.6*1.8 MFHSL:1.8*2.0
公司地址	山东省济宁市兖州市颜店镇工业园（济阳路路东）
联系电话	0537-3481095 15650391078

产品详情

水密闭门与防火栅栏两用门密不可分

煤矿防火防水密闭门与防火栅栏两用门是煤矿一通三防设施中重要的基础设施。两者安装在泵房与变电所使用率没有无压风门那样平凡，看似不起眼，但承载的任务却相当重要。下面听山东和利隆小编一一剖析两种门独特的使用方式。

煤矿防火防水密闭门主要用于井下主变电所与主排水泵房之间通行井底停车场的同道中。其作用是井下发生透水事件时能够紧急关闭防止水突然用于损坏水泵及影响正常的救援排水。

本密闭门采用8-10毫米钢板、井字形加强筋与120#矿用工字钢制造而成，本门成承受大气压力80kpa-110kpa。在紧急情况下能够做到精活关闭。8条闭锁器可以轻松的把门扇与门框紧密的连接到一起，两者中间被挤压的密封胶条能够很好的杜绝渗

水的发生，为井下人员及重要设备

提供紧急避险的时间。常用规格尺寸有：MMB1.4乘1.6、MMB1.6乘1.8、MMB1.8乘2.0、MMB2.0乘2.1。

前者为门通行尺寸的宽，后者为通行尺寸的高。

防火栅栏两用门用于采区变电所.带式输送机.绞车配电电气设备.变压器硐室.架线电机车库.蓄电池电机库.消防器材库.交流室和充电室等各种硐室.材料库处。栅栏门一道两扇，每扇上部分有钢丝网或方格形状的钢管网形成通风、观察窗口。窗口外部安设单独的小门主要起隔离人员的作用。目的是防止非专业人员进入重要场所，另外在危险环境下防火栅栏两用门能够起到隔离火源的作用，防止火险的蔓延的作用。常用规格尺寸有：MFHS1.4乘1.6、MFHS1.6乘1.8、MFHS1.8乘2.0、MFHS2.0乘2.1。前者为的宽，后者为高。我厂专注煤矿风门制造研究，有着丰富的井下安装经验及设计方案。可根据井下实际情况设计制造。

。

我们主要是做

矿用无压风门，平衡风门，调节风门，避难硐室防爆门，抗冲击波活门，抗冲击波密闭门，防火栅栏两用门，避难硐室防爆门，斜井防爆门，立井防爆门，防水防火密闭门，机械闭锁器，风门控制装置。