

河北拓科手持式露点检测仪 露点测试仪

产品名称	河北拓科手持式露点检测仪 露点测试仪
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	拓科:露点温度：-20 HD600:温度精度：±0. 青岛:电源：4节7号电池
公司地址	青岛市城阳区流亭街道洼里社区
联系电话	0532-87721537 13045030389

产品详情

河北拓科手持式露点检测仪 露点测试仪

HD600广泛应用于农业、食品、制药、运输、科研、卫生检疫、环境等行业，适用于机房、楼宇、办公室、超市、档案室、生产车间、仓库、机房、工地等现场测量的场合。

河北拓科手持式露点检测仪 露点测试仪

微处理器控制，内设程序自动防护措施，稳定性好。

测量速度快,范围宽。

体积小，重量轻、抗干扰性能强、可随身携带于现场进行快速检测。

背光液晶显示技术，显示清晰，耗电量低。

大值保持。

自动/手动关机功能可设定。

测试参数：湿度、温度、湿球温度、露点温度

瑞士数字传感器

采样时间：0.4秒

峰值保持功能。

露点温度： $-20\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}\sim 104\text{ }^{\circ}\text{F}$)

露点显示精度： $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$

露点准确度： $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$

R.H 范围： 10-95RH%

R.H显示精度： 0.1RH%

温度范围： $-10\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}\sim 140\text{ }^{\circ}\text{F}$)

温度显示精度： $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}/0.1\text{ }^{\circ}\text{F}$

温度精度： $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$

湿球温度范围： $-10\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}\sim 140\text{ }^{\circ}\text{F}$)

湿球温度显示精度： $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}/0.1\text{ }^{\circ}\text{F}$

湿球温度精度： $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$

电源：4节7号电池