西安干粉界面剂厂家供应价格优惠质量保证

产品名称	西安干粉界面剂厂家供应价格优惠质量保证
公司名称	西安新洪高建筑装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市临潼区新市街道办事处郝邢村邢东组
联系电话	19909216523

产品详情

一、优点：

1.聚合物干粉：本品为工厂预制聚合物干混料，现场加水即可使用，快捷方便。

2.质 量 稳 定：本品采用进口化工原料、优质高标号水泥、级配合理的石英砂等精制而

成，且避免了传统的“ 水泥+河砂+界面剂胶液 ”施工过程中各种不确定性因素而带来得

质量缺陷。

3.绿 色 环 保：本品无毒、无味、无辐射、无污染，符合环保要求；不燃不爆，可按一般货物储存运输；避免了现场配料扬尘，有利于保护大气环境。

4.环境适应性：具有优良的耐水、耐湿热、抗冻融性能，可用于潮湿场合。同时本品具有在+150℃高温下不燃的特点。

二、适用范围：

主要用于混凝土基层、加气砖、粉煤灰砖、黏土珍珠岩砖等墙体或旧瓷砖表面慕缑处理

以增强水泥砂浆对基层的粘结力，避免抹灰层空鼓、脱落，从而代替人工凿毛处理。

三、施工方法：

1、基层处理：

基层表面必须干净、无浮灰、油 渍，疏松部分必须剔除，对于吸水率较强的基层应适量

洒水润湿。

2、界面处理：

（1）、配料：按粉料：水=100:35-40搅成胶泥状稀浆，静置5-10分钟，即可使用。

（2）、拉毛法施工：将胶泥状稀浆用刷子、扫帚等工具甩刷于混凝土或其他基层上，拉毛成粗

糙面待干硬后再按传统方法抹灰。

3、参考用量约为1-2kg/m2。

4、注意：配制好的胶泥使用时间约为2小时，如略变稠可加少量的水调稀。

包装储存：

1、包装： 25kg/袋。

2、储存：不得受潮，干燥状态保质期6个月。