PZ73H/X不锈钢手动闸板阀、手动刀型闸板阀

产品名称	PZ73H/X不锈钢手动闸板阀、手动刀型闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:Z73X/F/W-10p 连接形式:法兰/对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H/X不锈钢手动闸板阀、手动刀型闸板阀适用于糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰渣、粉尘、渣水混合物等介质管道，可作为介质切断和节流使用，该刀型闸阀适合水平安装，亦倾斜安装。

暗杆刀型闸阀采用阀杆侧装，启闭时阀杆无升降动作，节约安装空间。暗杆刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等有点。

PZ73H/X不锈钢手动闸板阀、手动刀型闸板阀技术参数范围

公称压力：0.6MPa～2.5MPa、150Lb

公称通径：DN50～2000mm NPS2〃～80〃

适用温度：-38～+1100℃（具体温度范围视密封材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

阀体材质：铸钢、不锈钢

密封形式：硬密封、软密封

可选驱动：伞齿轮、气动、电动、电液动、气动带手动等

其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄

漏。刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。本公司生产的手动刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650℃情况下正常工作。

PZ73H/X不锈钢手动闸板阀、手动刀型闸板阀主要零件材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

主要性能参数

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.0、1.6

1.5、2.4

1.1、1.8

≤900℃

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ73H/X不锈钢手动闸板阀、手动刀型闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)

1.0 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8

65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10

80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12

100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14

125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22

150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29

200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38

250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66

300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100

350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119

400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195

450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285

500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389

600 154 780 725 685 1450 20-M27 600 529

700 165 895 840 800 1700 24-M27 600 790

800 190 1010 950 898 2000 24-M30 680 850

产品结构特点

长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象，本企业引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，克服了一般闸阀密封不良，生锈等缺陷，弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。