

北京制氮机 华阳气体 激光切割制氮机

产品名称	北京制氮机 华阳气体 激光切割制氮机
公司名称	苏州华阳气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇迎湖工业区腾飞西路18号
联系电话	13140844525

产品详情

如何去除制氮机中的水分

空气中水分净除的方法有吸附法和冻结法两种。

吸附法是利用一些多孔性物质(吸附剂)的表面能吸附蒸气和液体的性质而采用的一种方法。

常用的吸附剂有硅胶、铝胶和分子筛。

干燥器呈圆柱形，上下进出口处装有过滤网，以防止把吸附剂细拉带出器外。当空气由进气口进入通过吸附剂层时，水分就被吸附剂吸着。但吸附剂的吸附能力有一定限度，北京制氮机，经过一段时间后，吸附剂需行再生，即利用干燥的氮或高温通过吸附剂层，将吸附剂吸附的水分带出。

制氮设备管道发生泄露应采取的措施

注氮前通维队应做好以下工作

- 1、安排专职人员对2406采空区、2405采空区密闭进行完好检查，确保采空区每道密闭完好，不漏风。
- 2、安排专人校验并操作束管检测系统，化工制氮机，在注氮期间，对注氮采空区内抽取的气样能及时的进行气样分析，注氮工作的正常进行。
- 3、准备好注氮期间所需使用的相关仪器仪表、工具，psa碳分子筛制氮机，做好各项数据的检测、分析工作。专职瓦检员佩戴CJG10D瓦检器、CD4型四合一便携仪、CWG60测温仪。
- 4、通维队在观测孔（采样孔）安设“U”压差计，用以观测密闭墙内外压差。

什么是制氮机

制氮机是以空气为原料，采用物理方法分离氧气和氮气得到氮气的设备。根据低温空气分离、分子筛空气分离（PSA）和膜空气分离等不同分类方法，工业氮气设备可分为三种类型。

制氮机是根据变压吸附技术设计制造的一种制氮设备。制氮机采用进口碳分子筛（CMS）为吸附剂，采用变压吸附原理（PSA）在室温下分离空气，生产高纯氮气。通常两个吸附塔并联，由进口PLC控制进口气动阀自动运行。交替进行压力吸附和减压再生，完成氮气和氧气的分离，获得所需的高纯氮。

北京制氮机-华阳气体-激光切割制氮机由苏州华阳气体设备有限公司提供。苏州华阳气体设备有限公司（www.szhyqt.com）是一家从事“制氢机，氮气机，制氧机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华阳气体”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华阳气体在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！