

酒精报警器安装高度

产品名称	酒精报警器安装高度
公司名称	济南申安电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:申安 产地:济南
公司地址	济南高新区开拓路58号
联系电话	0531-62325085 13082753136

产品详情

酒精气体报警器通过1根两芯线，连接气体控制主机和探测器，不分正负极，接线方便，布线经济,可连接排风扇、电磁阀、警灯、喷淋等.

酒精报警器特点:

- 1、液晶显示，全中文菜单操作；
- 2、单回路2总线通讯，信号无极性设计，具有自动保护功能，系统抗干扰能力强，布线方便，安装方便；
- 3、自动故障检测，能准确指示故障部位及类型；
- 4、RS485总线通讯接口（选配，标准Modbus/RTU协议），能实现与上位机控制系统联网，实现异地监控，大大提高监控的及时性、准确性。
- 5、内置2组继电器触点信号输出，可联动控制排风扇或电磁阀等设备。联动信号可手动或自动输出。

RBK-6000-ZL1N气体报警控制器产品参数：

安装方式：非防爆场合的壁挂式安装

工作电压：主电：AC220V ± 15%，50HZ ± 1%

备 电：3.7VDC/2200mAH

功 耗： 10W

工作温度：-20 ~ +55

工作湿度： 93%RH

容 量：3

信号传输：DC18-36V

连接线缆： RVS 2*2.5mm²(双绞线)

信号传输距离： 800m

声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声音

光报警：通过LED显示出系统状态（报警、故障）、电源状态（主电故障、备电故障、充电故障）

输出：两组继电器输出（容量：5A/250VAC或5A/30VDC）其中联动1默认为常保持无源开关量，联动2默认为脉冲无源开关量（左边继电器为联动1，右边继电器为联动2）

上位通讯接口：RS485总线通讯接口（选配，支持Modbus/RTU协议）

酒精浓度报警器故障代码：E1:当前地址探测器传感器故障

E2:当前地址探测器通讯故障

E8：链接探测器的回路短路