

螺旋式水泥包装机 雪景机械 辽阳水泥包装机

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 螺旋式水泥包装机 雪景机械 辽阳水泥包装机 |
| 公司名称 | 安丘市雪景机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省安丘市安阳路68号 |
| 联系电话 | 18953616199 |

产品详情

水泥包装机的支承件有底座，箱体、立柱、横梁等。支承件的作用是使各有关零部件正确定位并保持其相对工作位置。对支承件的要求是：

- 1)足够的刚度，支承件在承受大载荷时的变形不超过允许值。
- 2)足够的抗振性，使机器能稳定可靠地工作。
- 3)重量适中，力求节省材料，容易搬运。
- 4)便于零部件的装配调试、操作保养和机器的吊运安装。
- 5)外形美观，给人以调和、匀称、稳定、安全的感觉。

单嘴水泥包装机使用空压机、电磁阀和气缸等气动元件，螺旋式水泥包装机，通过机、电、气一体化实现包装袋压紧、松开、自动关闭出灰、袋满掉袋等自动化功能。本产品设计新颖，结构独特，性能稳定，密封性好，装袋能力强，自动化程度高，操作简单，维修费用低，生产过程仅需人工插袋，称量机构和装袋数量有微机控制，计量准确，各出灰嘴无漏灰现象，袋重在供料正常的情况下，保证能满足厂家需求。在厂家产销旺季，尤其是火车外运，突击装袋工作中，能充分发挥它装袋能力强的优势，可有效缩短装车时间。

水泥包装机结构特点与功能：

1. 单元组合式结构，每嘴为一个独立单元，互不干扰。每嘴单独配一套传动装置，包装时电机转动，一

袋装完电机即停，八嘴水泥包装机，这样使得结构紧凑，功率消耗低。

2. 三位闸门控制，闸门控制采用一个三位气缸，实现三位闸门粗细流灌装，辽阳水泥包装机，以使包装快速，准确地进行，保证袋重合格率。万一电器或气动元件发生故障而一时又无备件，可利用闸把上的手柄，手动操作仍能维持生产。

3. 由于粗细流灌装，包装时排气充分不易破包。

4. 轴承座与料室分离，不卡轴承。

5. 操作，维护简单方便，维修量很小。

6. 包装机为电控、气动，动作快、灵敏度高。

7. 配有料嘴流态化装置保证料嘴不堵料，使包装工作稳定高产，3嘴包装机单机产量达到45—50t/h。

螺旋式水泥包装机-雪景机械(在线咨询)-辽阳水泥包装机由安丘市雪景机械厂提供。安丘市雪景机械厂(www.xuejingjixie.com)是山东潍坊,多功能包装机的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在雪景机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创雪景机械更加美好的未来。