

# 鑫科地坪 安宁环氧地坪公司 安宁环氧地坪

产品名称	鑫科地坪 安宁环氧地坪公司 安宁环氧地坪
公司名称	云南鑫科地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号
联系电话	15969428519

## 产品详情

环氧砂浆是以环氧树脂为主剂，配以促进剂等一系列助剂，经混合固化后形成一种高强度、高粘结力的固结体，具有优异的抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸防腐性能及修补加固性能。材料主要以望迪牌环氧砂浆最为普遍使用。特性优异。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心用心 细心 品质永保称心"。

环氧砂浆地坪漆施工方法：

- 1、基层处理：清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物，保证地面与底油附着结实。
- 2、底油施工：将地表封闭，让底油充分渗透地面，增强附着力，促使面涂平整光滑。

在底油施工前应进行地面含水率的测定，如果含水率高于5%，则应进行断水处理或地面应再保养，达到含水率要求后再施工。

底油施工时将材料按比例充分搅拌均匀，安宁环氧地坪公司，用滚涂或用刮片刮涂于素地

要均匀有光泽，不均匀处理进行第二次补涂。一般24小时后可做中涂。

- 3、中涂施工：对地面较差或凹凸不平处进行批补施工。待底油固化后进行中涂批补，

将批补材料按比例混合，并充分搅拌均匀。燥后砂磨，再以吸尘器吸除干净，做好面涂之准备。

4、面涂施工：待中涂固化后将调配好的面层涂料倒在地面上，用镬刀均匀摊布，摊布次数不得太多，以免出现大量的气泡和刮痕。

5、面涂保养：面涂施工完成两天内禁止上人，7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，若不慎沾涂，应立即用干布擦干净。

云南鑫科地坪工程有限公司，安宁环氧地坪价格，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，安宁环氧地坪，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

用无机胶凝材料与细集料和水按比例拌和而成，安宁环氧地坪厂家，也称灰浆，用于砌筑和抹灰工程，可分为砌筑砂浆和抹面砂浆，前者用于砖、石块、砌块等的砌筑以及构件安装;后者则用于墙面、地面、屋面及梁柱结构等表面的抹灰，以达到防护和装饰等要求。普通砂浆材料中还有的是用石膏、石灰膏或粘土掺加纤维性增强材料加水配制成膏状物，称为灰、膏、泥或胶泥。常用的有麻刀灰(掺入麻刀的石灰膏)、纸筋灰(掺入纸筋的石灰膏)、石膏灰(在熟石膏中掺入石灰膏及纸筋或玻璃纤维等)和掺灰泥(粘土中掺少量石灰和麦秸或稻草)。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌

我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

鑫科地坪(图)-安宁环氧地坪公司-安宁环氧地坪由云南鑫科地坪工程有限公司提供。云南鑫科地坪工程有限公司(www.ynxkffdp.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫科地坪——您可信赖的朋友，公司地址：昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号，联系人：程总。