

# 弥勒环氧地坪价格 弥勒环氧地坪 鑫科地坪

产品名称	弥勒环氧地坪价格 弥勒环氧地坪 鑫科地坪
公司名称	云南鑫科地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号
联系电话	15969428519

## 产品详情

环氧砂浆地坪施工工艺：

一、底涂层。1.使用溶剂型环氧单组份底漆或无溶剂型环氧底漆(主漆:固化剂=5:1)混合，并搅拌均匀;2.用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。

二、中涂砂浆。1.使用溶剂型环氧中涂漆(1:1)或无溶剂型环氧中涂漆(5:1)按比例混合后加适量40~100目石英砂搅拌均匀;2.用批刀整体满刮1~2遍;3.待固化后，弥勒环氧地坪哪家专业，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。

三、腻子层。1.使用溶剂型环氧中涂漆(1:1)或无溶剂型环氧中涂漆(5:1)按比例混合后加适量填料(如石英粉、滑石粉)搅拌均匀;2.用批刀批括1~2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处;3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛禅、拧干的湿毛巾等清理干净。

四、面涂层。1.使用溶剂型环氧面漆(1:1)或无溶剂型环氧面漆(5:1)按比例混合，搅拌均匀;2.用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍。

五、耐磨层。1.本工序可根据用户需要选择使用;2.溶剂型环氧面漆施工完毕12~24小时后，即固化至行人不留印迹后，用环氧耐磨层面漆滚涂一遍，可大大提高地坪光洁度和耐用性。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌

我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

环氧砂浆是以环氧树脂为主剂，弥勒环氧地坪，配以促进剂等一系列助剂，经混合固化后形成一种高强

度、高粘结力的固结体，具有优异的抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸防腐蚀性能及修补加固性能。材料主要以望迪牌环氧砂浆最为普遍使用。特性优异。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心用心 细心 品质永保称心"。

食品加工企业的地坪环境需要满足的基本要求：

1. 地坪能够抗冲击，抗坠物的冲击；
2. 地坪能够承受交通荷载，包括静态或动态荷载，弥勒环氧地坪厂家，如叉车，地坪清洗设备等；
3. 地坪不能挥发出对食品产生污染的有机物（VOC）和产生粉尘；
4. 地坪应整体光滑无空隙，避免空隙中藏污纳垢，且必须有利于清洁保养；
5. 地坪能够抵抗食品加工工艺中的部分添加剂以及加工车间清洗消毒所用的洗涤剂的侵蚀；
6. 地坪应具有优异的热胀冷缩性能，能够满足食品加工区域苛刻的高、低温环境条件。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，弥勒环氧地坪价格，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌

我们的宗旨：精心用心 细心 品质永保称心"。

弥勒环氧地坪价格-弥勒环氧地坪-鑫科地坪由云南鑫科地坪工程有限公司提供。云南鑫科地坪工程有限公司（[www.ynxkfdp.com](http://www.ynxkfdp.com)）实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫科地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！