

# 南昌活动房 彩钢板活动房 捷维诺活动房

产品名称	南昌活动房 彩钢板活动房 捷维诺活动房
公司名称	捷维诺钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区大张庄镇九园公路南侧(意达工业园区内)
联系电话	13622041351

## 产品详情

高强螺栓要把好扭矩系数和紧固轴力的复试，分别做好制作与安装摩擦面的抗滑移系数。安装高强螺栓控制好施工扭矩，露牙长度2-3扣，不允许高强螺栓当作临时固定螺栓使用，高强螺栓终拧必须在48小时内完成。

加强安装现场焊接质量控制，彩钢板活动房，尽可能选择具有较高水平的焊工焊接，提高焊接质量。

四、工程资料不全，问题较多

一、资料漏缺、不全。漏缺较多的是原材料汇总表，监理对原材料的审批表；构件出厂合格证漏写材质等级、构件的规格、长度；无质量鉴定情况，缺少设计图纸与相应的验收标准；安装缺少轴线偏差记录。

第二、资料不规范，南昌活动房，不符合要求。如探伤报告方面，有的单位8mm以下钢板的对接缝不做UT探伤（GB11345-89规程对8mm以下板做UT无明确规定），建议采用JB/T3034.2-96标准探伤为好。又如，有的探伤报告无构件示意图比照、构件编号，无法追溯构件的探伤部位。有的无探伤检测判定结果，只有一张报告，

探伤了几根构件，很不规范。

第三、焊接工艺评定报告（WPS）不规范。不能清楚显示坡口形式、角度、间隙、钝边、板厚、有无垫板，采用什么设备、焊接方法；有的只有一张报告，填写UT结果，集装箱活动房，及物理试验报告，而没有相应的UT检测试验报告和焊接记录（PQR）。

第四、焊工无证操作。有的焊工只有安全，无工程建设焊工合格证书，以安全代合格证和超项操作。关于工程竣工验收和检查资料，行业协会根据《钢结构施工质量验收规程》（GB205-2001）新标准，设计编制了一套较为完整的表式，目前已作为上海市钢结构工程竣工验收的统一表式。这套表式已制成光盘，各单位可按这套新表式

轻钢别墅活动房作为一种新型的建筑模式很多人都不太了解其性能，都是在通过自己以往的经验去推断的，集装箱活动房大家可能会感觉轻钢别墅的隔音和隔热效果会很差，这是金属材质的特性。但实际上并不是这样的，轻钢别墅活动房的隔音系统是很完善的。轻钢别墅活动房体系建筑屋的墙体和楼板是独立的两根管件的桥架构成，方管之间仅以2毫米以下V型连接件断续的相连，热的传递渠道微弱，几乎隔断了热桥，使建筑物内外成为两个独立的互相不干扰的热循环系统，中空机构的方管(矩形管)对声音的传导起着干扰和减弱的作用。

在桥架的空隙处填充岩棉，具有良好的隔振、吸音功能，阻隔了外来噪音和杂乱震动的侵入。为了

满足空气隔音和撞击隔音的综合要求，在轻钢别墅住宅中，可以采用内外墙及楼盖搁栅间填充玻璃棉，来有效阻止通过空气传播的音频部分。试验表明，填充玻璃棉能够使轻钢别墅结构的空气隔音效果得到进一步的提高，达到50dB以上，在轻钢别墅活动房进行围护结构处理之前，轻钢别墅活动房就能够达到居住的要求。怎样增强轻钢别墅活动房的隔音效果 轻钢别墅活动房隔声问题一直是弱项，尤其是轻钢别墅活动房住宅这种轻质钢结构建筑。其中固体传声是隔声问题的主要方面。如何解决楼板、墙板的隔声问题成为住宅应面对的重要课题。轻钢别墅住宅隔声技术的原理是：阻断固体传声通道。

建筑围护结构保温与隔热的区别建筑围护结构的保温性能是指在冬季室内外条件下，围护结构阻止由室内向室外传热，从而使室内保持适当温度的能力。围护结构的隔热性能是指在夏季自然通风情况下，围护结构在室外综合温度（由室外空气和太阳辐射合成）和室内空气温度波动作用下，使其内表面保持适当温度的能力。两者的主要区别在于：传热过程不同。保温性能反映的是冬季由室内向室外的传热过程，隔热性能反映的是夏季由室外向室内以及由室内向室外的传热过程。冬季室外气温在一天中波动很小，其传热过程以稳定传热为主；夏季室外气温和太阳辐射在一天中随时间有较大的变化，是周期性的不稳定传热。评价指标不同。保温性能通常用传热系数K值（单位： $W/(m^2 \cdot K)$ ）或传热阻R值（单位： $(m^2 \cdot K)/W$ ）来评价。隔热性能通常用夏季室外计算温度条件下，围护结构内表面温度值来评价。在现行节能设计标准中，隔热直接用围护结构的热惰性指标（D值）来衡量，透明玻璃可用遮阳系数SC来评价。

构造措施不同。冬季保温一般只要求提高围护结构的热阻，可采用轻质多孔或纤维类材料，防火活动房，通过复合保温或自保温来满足节能要求。夏季隔热不仅要求围护结构有较大的热阻，而且要求有较好的热稳定性（即D值较大）；外窗还应该提高玻璃的遮阳系数或设置遮阳，以减少太阳辐射热。

2围护结构保温设计要求2.1保温形式在进行集装箱式活动房围护结构保温设计时，要结合当地的气候条件、集装箱式活动房的结构特点、多式联运条件以及经济性方面的要求，考虑保温形式，通过总热阻的计算，确定保温构造与厚度。对夏热冬冷地区，既要考虑建筑外围护结构的隔热，又要考虑冬季建筑外围护结构的保温。

南昌活动房-彩钢板活动房-捷维诺活动房(推荐商家)由捷维诺钢结构工程有限公司提供。南昌活动房-彩钢板活动房-捷维诺活动房(推荐商家)是捷维诺钢结构工程有限公司（[www.jxwz666.com](http://www.jxwz666.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。