

# 德州科禄格风机质量高 消防高温排烟风机耐高温

产品名称	德州科禄格风机质量高 消防高温排烟风机耐高温
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄滕龙工业园
联系电话	16653426388

## 产品详情

本厂家生产的产品以顾客为上帝，科学管理，精益营销。公司主要产品包括：低噪音空调风机、消防高温排烟风机、屋顶风机、斜流、混流风机、各式离心风机、等通风设备。

用户满意是我们的服务宗旨，为此公司建立了完善的企业质量保证体系和售后服务体系。建立合格供应商档案，严格把原材料检验入库，并建立个检、初检、巡检、终检，确保产品一次下线合格率达100%。让客户放心是我们的权利，让客户安心是我们的责任。欢迎您来科禄格风机有限公司参观指导，我们愿与您携手合作，共谋发展。

3c排烟风机厂家连续工作3-6个月，进行一次滚动轴承的检查，检查滚柱和滚道外表的接触状况及内圈合作的松紧度。3c排烟风机连续工作3-6个月，替换一次润滑脂，以装满轴承空间的2/3为宜。3c排烟风机应守时检修，去除风机内部的尘土、污垢等。检查各种外表的准确度和灵敏度。关于未运用的备用或停机时刻过长的3c排烟风机，应守时将转子旋转120°-180°，避免主轴曲折。选择合适风量的3c排烟风机的方法。

1、整体排风量、依据厨房空间、每小时换气40-60次。

例如厨房总面积160平米，郑州消防高温排烟风机，高度3米。则需求通风量为 $160 \times 3 \times 60 = 28800 \text{m}^3/\text{h}$ 。

2、局部依据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度)，每秒风速在0.5米左右。

比如厨房排烟罩周长25米、其间靠墙长度为10米。则需求通风量为 $3600 \times (25 - 10) \times 0.5 = 27000 \text{m}^3/\text{h}$ 。

依据管道的状况核算风机所需求的静压：

1、依据风量和风速(风速10-15米/秒左右)判定风管截面积。风管宽高比例不要逾越2:1(以节省材料和减小风阻)。

2、依据风速、风管截面积、弯头、变径等状况走向核算出风阻(即风机所需求的静压)。

3c排烟风机的定时检修事项有哪些：

排烟系统的风机宜单独设置，3c排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层，3c排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合规定，3c排烟风机的风量应按所需求的风量值添加不小于10%~20%的殷实量。

咱们要做的能够改动3c排烟风机的转速调理流量，消防高温排烟风机图片，然后能够挑选改动管网阻力系数调理流量，别的咱们也能够使用调理门的开闭程度调理流量，消防高温排烟风机选哪家，调换压力较高的或较低的风机调理流量量，这样也能够尽量避免3c排烟风机风量过度的问题。

1、堵截主电源，做好相应的标示，查看电机接地线是否良好。

2、查看各部分螺丝及联轴，并紧固好。

3、检测电动机的绝缘电阻是否符合规定的要求，查看一下主回路触点。假如触头严重烧蚀，应更换触头。

4、调整皮带的松紧度，用手盘动风轮，调查滚动有没有晃动。

5、查看与更换各接合面间的垫片和密封填料。

6、清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。

7、向滚动部位填加适量的润滑油，消防高温排烟风机耐高温，以确保联轴节及轴承的灵敏性及稳定性。

8、查看调理阀机械开闭动作是否牢靠、灵敏，开闭角度标志清晰。

9、手动开机查看指示灯及电压、电流表是否正常，3c排烟风机厂家各部件运转有无异声，三相电流值是否平衡。

10、查看各遥控点操控箱内元件是否正常。

11、接连三次开停机，查看各点遥控是否正确牢靠。

12、试运转二小时，观测电机轴承温度、电机温度升高是否正常。确保3c排烟风机运转。

德州科禄格风机质量高-消防高温排烟风机耐高温由德州科禄格风机有限公司1提供。德州科禄格风机质量高-消防高温排烟风机耐高温是德州科禄格风机有限公司1（[www.dzklgj99.com](http://www.dzklgj99.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王志军。