

萍乡排烟防火阀 奇虎集团 280度排烟防火阀

产品名称	萍乡排烟防火阀 奇虎集团 280度排烟防火阀
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

山东奇虎空调设备集团生产的3C防火阀在排烟系统中的工作状态

3C排烟防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，萍乡排烟防火阀，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。原来是这样的呀？怪不得我是不是很懂呢。一起加油。

3C排烟防火阀消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，排烟防火阀规范，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

天正奇虎告诉您，防火阀应该如何选用

防火阀选用要点

1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。
2. 防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。
3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。
4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。
5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。
6. 阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，电动排烟防火阀厂家，阀体为不燃材料制作，280度排烟防火阀，

转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

防火阀施工的方法

使用防火阀的时候，对于基本的条件有一定的限制，比如使用环境的温度和湿度.一般它需要按照在防火墙和结构变形缝处，对于火灾可以起到控制的作用.在安装的时候，可以设置电讯号，联动风机，运行安全可靠，功能很强大.它一般安装在中央空调风道系统中，利用阀门安装可以得到很好的温度控制，可以利用重力的作用.它是一种高性能的重力和弹簧机械作用。

萍乡排烟防火阀-奇虎集团-280度排烟防火阀由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领奇虎空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！