电动排烟防火阀 宿州排烟防火阀 奇虎集团

产品名称	电动排烟防火阀 宿州排烟防火阀 奇虎集团
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

产品名称: 防火调节阀系列也是防火阀调节阀

详细信息:结构

主要部件:阀体、阀叶、轴、轴衬、执行器

矩形阀体厚度:L=210、260

法兰宽度有三种为30、40、50常规为30,280度排烟防火阀,设计或订货时请注明

W尺寸>1250时,加中间框,叶片分离。

阀体面积 1m2,执行器装2只。

主要持术参数

熔断器动作温度:70 (或280)

阀门耐火等级:1.5h

漏风量<压差 300pa>; 700m3/m2.h

全开进阻力系数:<0.5

山东奇虎空调设备集团有限公司提供参数

防火阀和排烟防火阀的区别在哪?山东奇虎空调设备集团www.3339.com.cn帮您解答问题。

在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟防火阀(3C防火阀)是平时常开www.3339.com.cn,火灾时也是开启状态,宿州排烟防火阀,但当烟气温度达到280时,排烟防火阀(3C防火阀)自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。

排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。

排烟风机的工作原理大致就这么多,但排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱(柜)置于自动工作状态,当风机控制箱(柜)置于手动状态时,不会与消防报警系统联动。

山东奇虎空调设备集团有限公司生产的3C防火阀在成品时需要经过哪些工序呢?

当你明白防火产品检测的工序,相信客户对我们公司的产品更加满意放心的购买。

我们公司的3C防火阀产品检测项目共两项:关闭可靠性,十次关闭操作中,3C防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭,各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。火灾时关闭可靠性,利用酒精灯或其它火源使3C防火阀温感器熔,温感器动作后,3C防火阀应自动关闭可靠关闭包括:3C防火阀自动关闭;3C防火阀自动关闭;叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2毫米。

经过十次开启试验后,电动与手动操作3C防火阀均立即开启。电动操作性能电动操作性能3C防火阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。开启信号输出功能3C防火阀应具有开启信号输出功能。

电动操作性能:使3C防火阀处于关闭状态并与DC24V电源相连,处于关闭状态并与电源相连接通电源,观察3C防火阀,电动排烟防火阀,接通电源,观察3C防火阀的开启状态开启信号输出功能开启信号输出功能使3C防火阀开启,利用万用表测量开启信号。更多的交流可以联系去我们的网站www.3339.com.cn上学习要。好品质,奇虎造。

电动排烟防火阀-宿州排烟防火阀-奇虎集团由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。行路致远,砥砺前行。山东奇虎空调设备集团有限公司(www.3339.com.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!