

电动排烟防火阀 宿州排烟防火阀 奇虎集团

产品名称	电动排烟防火阀 宿州排烟防火阀 奇虎集团
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

产品名称: 防火调节阀系列也是防火阀调节阀

详细信息:结构

主要部件：阀体、阀叶、轴、轴衬、执行器

矩形阀体厚度：L=210、 260

法兰宽度有三种为30、 40、 50常规为30，280度排烟防火阀，设计或订货时请注明

W尺寸>1250时，加中间框，叶片分离。

阀体面积 1m²，执行器装2只。

主要持术参数

熔断器动作温度：70 （或280 ）

阀门耐火等级：1.5h

漏风量<压差 300pa>； 700m³/m² .h

全开进阻力系数：<0.5

山东奇虎空调设备集团有限公司提供参数

防火阀和排烟防火阀的区别在哪?山东奇虎空调设备集团www.3339.com.cn帮您解答问题。

在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀，在排烟管道末端设置排烟阀，注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关，火灾时开，与报警主机联动，开启条件是自动报警系统发生火警（探测器报警），消防报警主机置于自动状态，排烟阀自动开启，联动排烟风机启动。排烟防火阀(3C防火阀)是平时常开www.3339.com.cn，火灾时也是开启状态，宿州排烟防火阀，但当烟气温度达到280时，排烟防火阀(3C防火阀)自动关闭，联动已经开启的风机停止运行。

排烟风机在消防系统中属于防排烟系统，它一般是与消防报警主机联动的。

排烟风机的工作原理大致就这么多，但排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱（柜）置于自动工作状态，当风机控制箱（柜）置于手动状态时，不会与消防报警系统联动。

山东奇虎空调设备集团有限公司生产的3C防火阀在成品时需要经过哪些工序呢？

当你明白防火产品检测的工序，相信客户对我们公司的产品更加满意放心的购买。

我们公司的3C防火阀产品检测项目共两项：关闭可靠性，十次关闭操作中，3C防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。火灾时关闭可靠性，利用酒精灯或其它火源使3C防火阀温感器熔，温感器动作后，3C防火阀应自动关闭可靠关闭包括：3C防火阀自动关闭；3C防火阀自动关闭；叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2毫米。

经过十次开启试验后，电动与手动操作3C防火阀均立即开启。电动操作性能电动操作性能3C防火阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。开启信号输出功能3C防火阀应具有开启信号输出功能。

电动操作性能：使3C防火阀处于关闭状态并与DC24V电源相连，处于关闭状态并与电源相连接通电源，观察3C防火阀，电动排烟防火阀，接通电源，观察3C防火阀的开启状态开启信号输出功能开启信号输出功能使3C防火阀开启，利用万用表测量开启信号。更多的交流可以联系去我们的网站www.3339.com.cn上学习要。好品质，奇虎造。

电动排烟防火阀-宿州排烟防火阀-奇虎集团由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！