

150° 防火阀 奇虎集团 赣州防火阀

产品名称	150° 防火阀 奇虎集团 赣州防火阀
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

山东奇虎空调设备集团有限公司生产的3C防火阀在成品时需要经过哪些工序呢？

当你明白防火产品检测的工序，相信客户对我们公司的产品更加满意放心的购买。

我们公司的3C防火阀产品检测项目共两项：关闭可靠性，十次关闭操作中，70° 防火阀，3C防火阀应从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。火灾时关闭可靠性，利用酒精灯或其它火源使3C防火阀温感器熔，温感器动作后，3C防火阀应自动关闭可靠关闭包括：3C防火阀自动关闭；3C防火阀自动关闭；叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2毫米。

经过十次开启试验后，电动与手动操作3C防火阀均立即开启。电动操作性能电动操作性能3C防火阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。开启信号输出功能3C防火阀应具有开启信号输出功能。

电动操作性能：使3C防火阀处于关闭状态并与DC24V电源相连，赣州防火阀，处于关闭状态并与电源相连接通电源，观察3C防火阀，接通电源，观察3C防火阀的开启状态开启信号输出功能开启信号输出功能使3C防火阀开启，利用万用表测量开启信号。更多的交流可以联系去我们的网站www.3339.com.cn上学习要。好品质，奇虎造。

奇虎防火阀质量怎么样？经得起考验吗？

奇虎防火阀的介绍：

防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280 时自动关闭，复位必须手动。它的作用是：当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，280° 防火阀，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防

火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。火灾时，该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启，当烟温达到280℃时自动关闭，复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀，以防火势蔓延到风机房所在层。

山东奇虎空调设备集团有限公司生产的防火阀是如何设置的：

(1) 为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。

(2) 厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时，若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀；当有防止回流的措施时，150℃防火阀，可不设防火阀。

(3) 防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭，防火阀一般采用易熔片式自动关闭，并与风机连锁。

150℃防火阀-奇虎集团-赣州防火阀由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司(www.3339.com.cn)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，奇虎空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：国总。