

# 仿木栏杆价格 池州仿木栏杆 滨港绿园欧艺围栏

产品名称	仿木栏杆价格 池州仿木栏杆 滨港绿园欧艺围栏
公司名称	南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县新桥村
联系电话	暂无

## 产品详情

### 仿木护栏是如何施工的？

- 1.同一跨内的单侧仿木护栏应一次性浇筑。混凝土浇筑采用分部、分三层斜向浇筑的方法，第1层宜控制在 25cm 左右，第2层浇筑到仿木护栏顶 35cm 左右，仿木栏杆厂家，然后浇筑到仿木护栏顶。
- 2.浇筑至顶面时，仿木栏杆价格，应派专人进行顶面抹面修整，确保仿木护栏成型后，顶面光洁，线形顺畅。
- 3.仿木护栏模板底砂浆找平层不得侵入仿木护栏混凝土，仿木护栏施工完毕后，应予以清除。
- 4.夏季施工时，宜采用低水化热水泥。
- 5.模板拆除应避免破坏混凝土面和棱角。模板拆除后，应及时进行整修和保洁。

### 仿木护栏制作

滨港绿园的仿木护栏制作工艺如下

- 1、仿木护栏砼桩体浇注成型：仿木护栏砼桩体浇注成型，依照设计请求成型混凝土桩体。
- 2、仿木护栏凿毛：为了进步仿木装饰层与桩体的粘结性能，桩体拆模后停止凿毛处置。
- 3、仿木护栏外表清洗：采用高压水混凝土桩体外表的粉尘、碎屑冲洗洁净。
- 4、仿木护栏基层处置：将混凝土桩体外表潮湿，但不得有明水。按一定比例配制SPC界面剂，搅拌至无

水泥颗粒、无沉淀。然后平均涂刷，仿木栏杆施工，不漏涂，以保证仿木装饰层与桩体构造粘结良好。

5、仿木护栏装饰面层：采用彩色SPC聚合物水泥砂浆停止装饰层的抹灰施工。

景区仿木护栏特性如下：

成品是现代修建、工程的首要运用资料，也是现代社会的一个象征。关于景区仿木护栏的特性有哪些呢？体如今那几点？下面咱们就景区仿木护栏的特性和咱们一起讨论一下这方面的疑问。

景区仿木护栏的特性体如今——快硬性、水化热、抗硫酸盐性、胀大性、耐高温性。

景区仿木护栏的快硬性:分为快硬和特快硬两类。水化热:分为中热和低热两类。抗硫酸盐性:分中抗硫酸盐腐蚀和高抗硫酸盐腐蚀两类。胀大性:分为胀大和自应力两类。耐高温性:铝酸盐水泥的耐高温性以水泥中氧化铝含量分级。

咱们平常在选购和运用景区仿木护栏的时分，池州仿木栏杆，可依据景区仿木护栏的称号来区分。例如硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥、磷酸盐水泥等都体现出了它们的特性和成分。关于景区仿木护栏的运用，咱们必定要依据用处的需求，挑选适宜的商品呢。以保障咱们的工程不会因为选料的疏忽而造成损害！

仿木栏杆价格-池州仿木栏杆-滨港绿园欧艺围栏(查看)由南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司（[www.fangmuhulan.cn](http://www.fangmuhulan.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为绿化工程较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！同时本公司（[www.bg snfmhl.com](http://www.bg snfmhl.com)）还是从事常州仿木栏杆，常州公园|景区仿木护栏，仿木铺板的厂家，欢迎来电咨询。