

F4钢衬四氟管道 AD10.0

产品名称	F4钢衬四氟管道 AD10.0
公司名称	重庆利工不锈钢泵阀销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AD10.0 公称外径:DN200 (mm) 材质:F46
公司地址	重庆市渝中区和平路288-2号304#
联系电话	86-023-63847411

产品详情

型号	AD10.0	公称外径	DN200 (mm)
材质	F46	用途	化工管道
壁厚	3 (mm)	结构形式	单壁波纹管
温度范围	180	长度	2 (m)

钢衬四氟管,1、使用温度高。在强腐蚀介质条件下,可以满足使用温度范围-40 ~200 ,在此温度范围内(除了熔融碱金属、元素氟及芳香烃类外),可满足所有化学介质。

2、耐真空。在-40 ~200 范围内,可在真空条件下使用,在化工生产中,经常由于冷却、纵向排放、泵阀不同步操作等情况下引起局部真空状态。

3、耐高压。在温度使用范围内,可承受高达3mpa的使用压力。

4、抗渗透。选用优质的树脂,经过先进衬里工艺加工成高密度、足够厚度的ptfe衬里层,使产品具有优越的抗渗透性。

5、整体模压烧结工艺衬里,解决了钢-氟冷热伸缩的难题,使其达到同步伸缩。

6、采用了标准化尺寸配制,特别是化工管线中使用的管道、管配件都具有很强的互换性,为安装、备件提供了很大的方便。

1)、重庆利工主要产品种类:直管、弯头、三通、四通、异径管、y型三通、仪表三通、调节环、多连通等9个种类500多个规格。产品设计符合hg、gb、din、ansi、jis等国内外标准。

2)、制造范围:dn25~dn1000mm。

3)、适用工作温度:-50 -200 。

4)、适用工作压力：正压，同外壳钢件。

负压： 200 ，全负压。