

# 钢衬四氟阀门 利工 衬氟

产品名称	钢衬四氟阀门 利工 衬氟
公司名称	重庆利工不锈钢泵阀销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:Q41-16F 品牌:利工 材质:衬氟
公司地址	重庆市渝中区和平路288-2号304#
联系电话	86-023-63847411

## 产品详情

型号	Q41-16F	品牌	利工
材质	衬氟	连接形式	法兰
结构形式	固定球球阀	公称通径	DN200 ( mm )
适用介质	各种高腐蚀化学介质	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	用途	流量控制
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水

- 1、使用温度高。在强腐蚀介质条件下，可以满足使用温度范围-40 ~200 ，在此温度范围内（除了熔融碱金属、元素氟及芳香烃类外），可满足所有化学介质。
  - 2、耐真空。在-40 ~200 范围内，可在真空条件下使用，在化工生产中，经常由于冷却、纵向排放、泵阀不同步操作等情况下引起局部真空状态。
  - 3、耐高压。在温度使用范围内，可承受高达3mpa的使用压力。
  - 4、抗渗透。选用优质的树脂，经过先进衬里工艺加工成高密度、足够厚度的ptfe衬里层，使产品具有优越的抗渗透性。
  - 5、整体模压烧结工艺衬里，解决了钢-氟冷热伸缩的难题，使其达到同步伸缩。
  - 6、采用了标准化尺寸配制，特别是化工管线中使用的管道、管配件都具有很强的互换性，为安装、备件提供了很大的方便。
- 1)、主要产品种类：直管、弯头、三通、四通、异径管、y型三通、仪表三通、调节环、多连通等9个种类500多个规格。产品设计符合hg、gb、din、ansi、jis等国内外标准。

2)、制造范围：dn25~dn1000mm。

3)、适用工作温度：-50 -200 。

4)、适用工作压力：正压，同外壳钢件。

负压： 200 ，全负压。