

公司采购15千瓦静音柴油发电机

产品名称	公司采购15千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

公司采购15千瓦静音柴油发电机

欧洲狮静音柴油机构造优势：

- 1.领XIAN的规划和精巧的制作，习惯严苛工况条件，高强度、重负荷作业才干强。
- 2.霍尔塞特废气旁通阀，动力性十分好。
- 3.集成化规划缸体、缸盖等零件“一件多能”，削减了衔接件,零件比别的同类发动机少40%，毛病率大为降低。
- 4.chao卓的牢靠性选用锻钢凸轮轴和曲轴，高强度缸体规划，许多零件铸在缸体上，刚度大，耐高压才干强，运用寿命更长。
- 5.转子高压燃油泵，能量丢失少，动力更微弱，油耗更低，并有用降低噪音。

公司采购15千瓦静音柴油发电机

15KW静音柴油发电机

型号

GT-1600TSI

额定功率

KW

15

备用功率

16

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1050*610*710

净重

kg

260

噪音（7m处）

dB(A)

60-65

结构型式

静音款

发动机型号

OU-292TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、V型、直喷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税

公司采购15千瓦静音柴油发电机它的冷却系统为封闭式，冷却介质都是循环运用的。（1）空气冷却 空气冷却都是选用电扇送风的办法，用冷空气对发电机组绕组端部，发电机组定子和转子进行吹拂散热的，冷空气导致热量后变为热空气，在定子和转子之间的间隙初集结后，在经铁芯的风道排出，通过冷却器进行冷却。被冷却后的空气再由电扇送入发电机内部循环运用，以抵达散热的意图。中，小型同步发电机通常选用空气冷却。所以说大家要根据自身使用的条件，和需求来选择发电机，可以咨询相关的工作人员。