

医用保温柜FYL-YS-138L外形尺寸550 × 840 × 560m

产品名称	医用保温柜FYL-YS-138L外形尺寸550 × 840 × 560m
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550 × 840 × 560m 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用保温柜FYL-YS-138L外形尺寸550 × 840 × 560m公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550 × 840 × 560m由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联企业用更的人才为服务。从每一个细节做起，不断提升企业文化和服务能力，为技术的发展做出更大贡献！做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。福意联产品已为上千家三甲、二甲、社区各级以及大院校、科研单位提供优异的手术器械，并了用户的一致好评。我们一贯秉承“服务客户、服务提升价值”的服务理念，为客户提供、便捷、放心的高品质服务。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

福意联公司自成立以来坚决以精美的医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550 × 840 × 560m产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联恒温冷藏设备在智能方面，采用微电脑控制，液晶数码温度显示，显示精度0.1 或者1 （根据机型），采用强制风冷系统，箱内温度每度可调可控，控温范围广泛，即可恒定控制在2 ~8 ，2 ~48 之间任意温度。福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。本产品是的智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550×840×560mm推荐参数：

【型号】FYL-YS-138L

【输入电压】AC220V

【制冷功率】85W

【加热功率】120W

【恒定温度】4-38 （任意设定）

【净重】25kg

【外形尺寸】540x545x830mm

【容积】138L

【产品颜色】蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.设计：噪音低于39dB（A），，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L (玻璃门门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550 × 840 × 560m特点:箱体采用双层透明钢化玻璃门方便观察。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优异脚轮, 止动底脚方便使用。温控方式:电脑板温控;温度设定方式:数字式;温度显示:LED数字式;LED液晶显示屏;*门锁:有,内嵌式*门锁;温度报警:五重报警功能(可选配);制冷原理:无氟压缩机制冷;恒温原理:PTC陶瓷加热技术,温度恒定,度;风循环结构:翅片式风冷结构,箱体内部无死角;传感器故障报警:有;意外断电报警:有门体:钢化玻璃门体,便于观察内部存储物品;开机延迟保护:有;显示屏温度密码保护:有;外部材料:彩色涂层钢板;内部材料:ABS医@用工程材料;保温材料:密度聚氨酯整体发泡。产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、加热系统、显示系统。

医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550 × 840 × 560m

- 1.按照合同约定和三包原则及相关,兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络,及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的,宣传公司文化,树立公司形象,体现温馨,温情,温暖的服务宗旨,以化经营,提高顾客满意度为指导方针,为客户提供及时,快捷的服务。

流手术室净化采用什么样的送风,回风方法。对于层流手术室净化您了解多少,层流手术室净化营造一个“正压”环境,控制气流垂直或者水平流动,形成流层,进而对流层气体进行过滤的方式达到净化目的,这其中要用到空调系统进行送风和回风的方式。

1、大型层流手术室净化

在无尘室或者室内的吹出口、过滤器位置主要是天花板,吹入口位置在筛条或孔板上,气流状态是垂直层流型,换气次数(气流速度)在250—650次/h0.25m/s左右,温度范围在22 ±1—3,室内外压力差是5-25Pa(0.5—2.5mmH₂O),而需要的机械室比较大,建筑的材料也是有规定的,工程的难度一般需要比较高的技术水平,作业房间的面积一般能得到很大的面积。

2、中型层流手术室净化

净化工程吹出口、过滤器位置主要是净化车间一侧的墙壁上,吹入口位置在吹出口对面的墙壁,气流状态虽是水平层流,但下侧风流处会逐渐被污染。温度范围主要在22 ±1—3,室内外压力差在5--25Pa(0.5—2.5mmH₂O)。净化过程中需要的机械室是中等的大,而建筑的材料是受到限制的。工业的难易需要稍高的技术,房间的大小事受到限制的。而房间的作业面积也是受到限制的。

3、小型层流手术室净化

净化工程吹出口、过滤器位置在空调风管前端，吹入口位置在地板上侧面，气流状态容易产生乱流，换气次数(气流速度)在20—50次/h，温度范围在 $22 \pm 1—5$ ，室内外压力差在5—25Pa(0.5—2.5mmH₂O)，过程中需要的检出材料受到限制，而需要的机械室比较小，净化工程难易度可控，房间的作业面积也是受到限制的，但医护人员可不受限制。