

# 现货销售高耐冲击亚克力 PMMA HT01X/日本住友

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 现货销售高耐冲击亚克力 PMMA HT01X/日本住友             |
| 公司名称 | 东莞市凯硕塑胶原料有限公司                           |
| 价格   | 32.00/公斤                                |
| 规格参数 | PMMA:亚克力<br>HT01X:耐冲击有机玻璃<br>日本住友:原厂亚克力 |
| 公司地址 | 樟木头奥园塑金国际15栋109                         |
| 联系电话 | 0769-21122780 13622628657               |

## 产品详情

现货销售高耐冲击亚克力 PMMA HT01X/日本住友

PMMA/HT01X/日本住友

生产企业：日本住友

原料描述部分规格级别耐热, 耐候 汽车部件 注塑外观颜色清晰/透明该料用途建筑应用领域, 汽车内部装备, 汽车仪表盘, 汽车领域的应用, 汽车外部部件, 桌类产品备注说明抗破裂性良好, 抗撞击性良好, 良好的强度, 耐热性高, 耐气候影响性良好 加工条件加工条件 原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能比重JIS K71121.15

g/cm

熔体流动速率230 /3.8KgJIS K72101.9

g/10 min

收缩率流动ASTM D9550.40-0.70%吸水率24hrJIS K72090.40%洛氏硬度M 计秤JIS K720250机械性能抗张强度JIS K711338.0

MPa

伸长率断裂JIS K711390 %弯曲模量JIS K72031800

弯曲强度JIS K720364.0

简支梁缺口冲击强度JIS K71105.6

kJ/m

热性能热变形温度1.8MPa,退火JIS K720787.0 维卡软化温度JIS K720697.0 线性膨胀系数流动ASTM D6960.000090cm/cm/ 电气性能表面电阻率JIS K6911>1.0E+16

ohm

体积电阻率JIS K6911>1.0E+15

ohm · cm

介电常数JIS K69113.10损耗因数JIS K69110.04绝缘电阻JIS K6911 > 1.0E+15ohm可燃性燃烧速率ASTM D6330mm/minUL阻燃等级1.59mm,All ColorsUL 94HB光学性能 折射率JIS K71051.490 透射率JIS K710591.0% 雾度JIS K71052.0%其他弯曲刚度JIS K7203 > 8.0%绝缘强度JIS K691120.0KV/min

我们的宗旨：【以优惠的价格给广大客户提供优质的品质。本公司货源充足，品种齐全，价格合理】