

樟木头镇环氧树脂地坪漆厂家价格 樟木头厂房环氧树脂地坪漆施工

产品名称	樟木头镇环氧树脂地坪漆厂家价格 樟木头厂房环氧树脂地坪漆施工
公司名称	东莞市勇胜工业地板有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	勇胜:用量：0.2 YS-017:硬度值：3h 广东东莞:厚度：2mm
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘社区商业大道北27号三楼
联系电话	0769-81000161 18928218101

产品详情

樟木头镇环氧地坪底漆施工-樟木头环氧树脂漆厂家一、组成：该漆是环氧树脂溶于溶于有机溶剂为成份一，以聚酰胺的溶液为成份二。配比为成份一：成份二=18：3二、特性：该漆对水泥具有极强的渗透力和极好的附着力，硬度高，层间附着力好。三、用途：主要用于水泥底材与环氧地坪漆配套。四、技术指标：项目 指标漆膜外观 透明，无机械杂质干燥时间 小时 表干 不大于 4实干 不大于 24硬度 0.5附着力 级 不大于 1柔韧性，mm 不大于 1冲击强度，kg·cm² 50五、施工参考：1、两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟。2、该漆可喷涂、刷涂、滚涂，粘度过大可用专用稀释剂调整，至涂装不流淌为宜。3、该漆使用期为8小时，时间过长易胶化，混配后可在低温下存放。4、施工温度必须在5℃以上。5、该漆要求涂装的水泥表面必须干透，表面无油污及尘土，除掉粉质和砂粒。环氧地坪底漆_环氧封闭底漆-樟木头环氧地坪底漆施工-东莞环氧树脂漆厂家