

常平镇环氧树脂地坪漆厂家价格 常平厂房环氧树脂地坪漆施工

产品名称	常平镇环氧树脂地坪漆厂家价格 常平厂房环氧树脂地坪漆施工
公司名称	东莞市勇胜工业地板有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	勇胜:用量 : 0.2 YS-018:硬度值 : 3h 广东东莞:厚度 : 2mm
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘社区商业大道北27号三楼
联系电话	0769-81000161 18928218101

产品详情

常平镇环氧树脂地坪、环氧彩砂地坪、耐磨地坪刷漆

勇胜公司拥有雄厚的技术实力及先进的地坪漆施工工艺，不断引进国际先进地坪漆施工技术及材料的同时，自主研发创新，是一家以地坪漆研发、生产、销售、施工、技术服务为主体的科技型现代化专业地坪企业。企业坚持以“专业、创新、发展、感恩”为企业精神。企业技术力量雄厚设备精良，施工工艺先进，不仅拥有雄厚的研发技术队伍，还有经验丰富专业素质过硬的施工队伍。目前，我公司拥有环氧树脂地坪、环氧彩砂地坪、防腐地坪、耐磨地坪、防静电地坪和自流平pu球场地坪，固化地板，塑胶跑道等各种工业地坪的施工技术和专业设备。环氧树脂已成功地用于德国和欧洲。近年来，已在全世界范围内获得广泛的应用。迄今已铺设了几百万平方米的工业和民用地面。在所有的工业和民用范围内，几乎可用于各种领域。例如：超市、汽车工业、重工业、医药工业、手工业、食品和饮料工业，纺织和肉类加工工业，停车场，装料平台，精密机械、酿酒、乳品加工、运动场看台等，几乎没有一个领域不适用。多年来，我公司所施工的地坪漆工程倍受客户青睐，客户及工程遍布全国各省市。

环氧树脂自流平地坪漆耐冲击耐高温环氧树脂自流平地坪漆选购方法：1、让自流平地坪漆材料厂家提供材料质量检测报告、材料生产资格证。2、提供小样料,或者材料样板都可以。3、找块陶瓷小板或者小木板都可以把自流平地坪漆材料A、B组份的材料按标准比例搅拌均匀后,均匀涂刷在准备好的小板上,待8小时材料固化后,看表面涂膜的效果。4、材料成膜后的光泽度效果光这,材料成膜厚度好,说明材料含有的环氧树脂主料比例高,这材料的质量是属于好的。5、其次是测试下材料的硬度,找个圆头的钥匙用力刮表面,看材料会不会脱掉和刮后的痕迹深不深,如果表面材料脱掉了,说明这材料的粘接性能差,该材料用了后会易脱层,如果刮后痕迹深就说明这材料的硬度比较差,那做出来后的表面不耐磨,很容易刮花。6、反之,这两项测试是:用钥匙用力刮后,材料不会脱掉,表面的刮痕也很浅,说明材料硬度高,当表面硬度高时,表面的耐磨性就好。

